

**PrestandadeklARATION**  
Declaration of Performance

Nr: 5598284\_EN 15651-1\_SV\_1

<b>1.</b>	<b>Produkttypens unika identifikationskod:</b> <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Nordsjö Akrylfog
<b>2.</b>	<b>Avsedd användning/avsedda användningar:</b> <i>Intended use/es:</i>	Tättningsmedel stiga F-INT 12,5P
<b>3.</b>	<b>Tillverkare:</b> <i>Manufacturer:</i>	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 205 17 Malmö, Sverige
<b>4.</b>	<b>Tillverkarens representant:</b> <i>Authorised representative:</i>	Ej relevant
<b>5.</b>	<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b> <i>System/s of AVCP:</i>	4
<b>6a.</b>	<b>Harmoniserad standard:</b> <i>Harmonised standard:</i>	EN 15651-1 : 2017
	<b>Anmält/anmälda organ:</b> <i>Notified body/ies:</i>	
<b>7.</b>	<b>Angiven prestanda:</b> <i>Declared performance:</i>	
	<b>Brandklass:</b> <b>Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier:</b> <b>Motstånd mot flöde:</b> <b>Volymförlust:</b> <b>Förlängning vid brott:</b>	NPD NPD ≤5 mm ≤45% ≥100%
	<b>Konditionering:</b> <b>Underlag:</b>	Metod A Betong typ M1 (utan primer)
<b>8.</b>	<b>Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation</b> <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	Ej relevant



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer, med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Anita Drewes  
**Director PSRA & Export Control**

Sassenheim, the Netherlands , 12/11/2020