

Färgsystem utan väv – AkzoNobel Decorative Coating

Innehavare/Utfärdat för

AkzoNobel Decorative Coatings AB

205 17, Malmö, Sverige

Produktbeskrivning

Akzo Nobel Decorative Coatings, färgsystem, utan väv bestående av grundfärg och toppfärg för applicering på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0).

Färgsystemen och applicering beskrivs på sida 3 och 4 i detta certifikat.

Avsedd användning

Nymålning av väggar och tak inomhus i byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1,d0*

5:521, 5:522 och 5:523

* Färgsystemen beskrivs på sidan 3 och 4 i detta certifikat.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-00-0220 daterad 2021-06-02, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

AkzoNobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, 212 23 Malmö, Sverige

Märkning

I färgsystemet ingående delprodukter skall förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	AkzoNobel Decorative Coatings AB
Tillverkningsställe	Malmö
Produktens typbeteckning	t.ex. Professional 6
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0710-15
Egenskaper	B-s1,d0
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Provningsrapporter 8P09573, 9P06560-2 och O100352-127064 samt klassifikationsrapporter 7P04813-1, 4P04846-1rev3, 9P06560-3 och O100352-127064-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-11-15.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-03-03.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander

Målningsanvisningar för Färgsystem utan väv - Akzo Nobel Decorative Coating, Brandteknisk klass B-s1, d0*

Tabell 1

Toppfärg/ mängd	Grundfärg/ mängd
Professional A5/ 186 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional A5/ 186 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional A5/ 186 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional P6/ 170 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional P6/ 170 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional P6/ 170 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional P10/ 160 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional P10/ 160 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional P10/ 160 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional P25/ 155 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional P25/ 155 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional P25/ 155 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional Xtreme 1/ 181 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional Xtreme 1/ 181 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional Xtreme 1/ 181 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional 20/ 165 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional 20/ 165 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional 20/ 165 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional A20/ 165 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional A20/ 165 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional A20/ 165 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional A7/ 168 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional A7/ 168 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional A7/ 168 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²

Fortsättning tabell

Toppfärg/ mängd	Grundfärg/ mängd
Professional 7/ 170 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional 7/ 170 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional 7/ 170 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Master Wall Paint 7/ 170 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Master Wall Paint 7/ 170 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Master Wall Paint 7/ 170 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Master Wall Paint 20/ 165 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Master Wall Paint 20/ 165 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Master Wall Paint 20/ 165 g/m ²	Master Wall & Ceiling Primer/ 176 g/m ²
Professional Rezisto 5/ 132 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional Rezisto 5/ 132 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²
Professional Rezisto 7/ 132 g/m ²	Professional Grund +/- 176 g/m ²
Professional Rezisto 7/ 132 g/m ²	Original Grundfärg/ 190 g/m ²

* Angiven brandteknisk klass (B-s1, d0) uppfylls förutsatt att färgsystemen appliceras på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0).

Mängderna för toppfärg och grundfärg som anges i tabellen ovan är de maximalt tillåtna för att uppnå angiven brandteknisk klass (B-s1, d0).