

Typgodkännandebevis

2439/79

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Färgsystem - Akzo Nobel Decorative Coating

(1 Bilaga)

Innehavare

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, 205 17 Malmö,

Organisationsnummer: 556142-8011

Tel: 040-35 50 00, Fax: 040-35 52 23

E-post: info@nordsjo.se , Hemsida: www.nordsjo.se

Produkt

Akzo Nobel Decorative Coatings, färgsystem bestående färg, med eller utan glasfiberväv och med eller utan lim för applicering på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0). Glasfiberväv med nominell ytvikt 120 g/m^2 och brandteknisk klass motsvarande B-s1,d0.

Färgsystemen och applicering beskrivs i bilaga 1.

Avsedd användning

Nymålning av väggar och tak inomhus i byggnader.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass B-s1, d0*

5:521, 5:522 och 5:523

* *Färgsystemen beskrivs i bilaga 1*

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2014-05-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-00-0220.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö

Märkning

I färgsystemet ingående delprodukter skall förses med märkning.
Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	t.ex. Professional 3
Typgodkännandets nummer	2439/79
Brand klass	B-s1, d0
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 3P06711-1rev1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-08-13.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2019-05-25.

Ett typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson



Målningsanvisningar för Färgsystem - Akzo Nobel Decorative Coating, Brandteknisk klass B-s1, d0*

Tabell 1

Färg/ mängd (g/m ²)	Grundfärg/mängd (g/m ²)	Lim/mängd (g/m ²)	Glasfiberväv (g/m ²)
Professional 3 180	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 3 180	Professional Grund + 190	-	-
Professional 3 180	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 3 180	Original Grundfärg 190	-	-
Professional 5 170	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 170	Professional Grund + 190	-	-
Professional 5 170	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 5 170	Original Grundfärg/ 190	-	-
Professional 7 170	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 7 170	Professional Grund + 190	-	-
Professional 7 170	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 7 170	Original Grundfärg 190	-	-
Professional 20 165	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 20 165	Professional Grund + 190	-	-
Professional 20 165	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlim 200	Glasfiberväv** 120
Professional 20 165	Original Grundfärg 190	-	-

Färg/ mängd (g/m ²)	Grundfärg/mängd (g/m ²)	Lim/mängd (g/m ²)	Glasfiberväv (g/m ²)
Ambiance Xtramatt 195	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Ambiance Xtramatt 195	Professional Grund + 190	-	-
Ambiance Xtramatt 195	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Ambiance Xtramatt 195	Original Grundfärg 190	-	-
Professional A7 180	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional A7 180	Professional Grund + 190	-	-
Professional A7 180	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional A7 180	Original Grundfärg 190	-	-
Professional A20 165	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional A20 165	Professional Grund + 190	-	-
Professional A20 165	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Professional A20 165	Original Grundfärg 190	-	-
Ambiance Nordic light 195	Professional Grund + 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Ambiance Nordic light 195	Professional Grund + 190	-	-
Ambiance Nordic light 195	Original Grundfärg 265	Nordsjö Vävlm 200	Glasfiberväv** 120
Ambiance Nordic light 195	Original Grundfärg 190	-	-

* Angiven brandteknisk klass (B-s1, d0) uppfylls förutsatt att färgsystemen appliceras på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet $\leq 525 \text{ kg/m}^3$ (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0).

** Glasfiberväv med brandteknisk klass B-s1, d0.

Mängderna för färg och lim som anges i tabellen ovan är de maximalt tillåtna för att uppnå angiven brandteknisk klass (B-s1, d0).