

**Rapidmix srl**  
Via Mattei, 25  
29010 Villanova sull'Arda  
Piacenza - Italia  
T +39 0523 837431  
F +39 0523 837584  
P.iva - Cod.Fisc. 00872420336  
N° Registro Imprese di Pc 8203 112173  
Cap. Soc. €46.800 i.v.

**www.rapidmix.it**  
info@rapidmix.it

**rapidmix**<sup>®</sup>  
TECNOLOGIE PER L' EDILIZIA

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° **0020\_DEUMIKEM\_2013**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**0020\_DEUMIKEM\_2013**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

**0020\_DEUMIKEM\_2013**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente a EN 998-1:2010, come previsto dal fabbricante:

**Malte per intonaci interni ed esterni – Malta per risanamento (R)**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Rapidmix S.r.l.**

**Via Mattei, 25 – 29010 Villanova sull'Arda (PC) - Italia**

**Tel. +39 0523 837431**

**Fax. +39 0523 837584**

**E-mail: info@rapidmix.it**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 4**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**Prove iniziali di tipo e controllo della produzione di fabbrica eseguiti dal produttore**

**Rapidmix srl**  
Via Mattei, 25  
29010 Villanova sull'Arda  
Piacenza - Italia  
T +39 0523 837431  
F +39 0523 837584  
P.iva - Cod.Fisc. 00872420336  
N° Registro Imprese di Pc 8203 112173  
Cap. Soc. €46.800 i.v.

**rapidmix**<sup>®</sup>  
TECNOLOGIE PER L' EDILIZIA

**www.rapidmix.it**  
info@rapidmix.it

## 9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2010
Assorbimento d'acqua	$\geq 0,3 \text{ Kg/m}^2$ dopo 24 h	EN 998-1:2010
Permeabilità al vapore acqueo	$\leq 15$	EN 998-1:2010
Adesione	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B	EN 998-1:2010
Conducibilità termica ( $\lambda_{10,\text{dry}}$ )	0,44 W/mK (valore tabulato; P = 50%)	EN 998-1:2010
Durabilità	(NPD)	EN 998-1:2010
Sostanze pericolose	In conformità a ZA.3 (penultimo paragrafo)	EN 998-1:2010

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Paolo Achilli, Amministratore delegato

Villanova sull' Arda, 19/06/2013

(luogo e data del rilascio)