

BYGGVARUDEKLARATION



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: Professional Rezisto 7		Varugrupp/Varugrupsindelning: Vägg- och takfärg inomhus	
Utfärdandedatum 2022-02-23		ID 556142-8011 Professional Rezisto 7 White (BW), Base Clear (BC), S0500-N	
KN-nomenklatur/SNI 32091000 - Målningsfärger och lacker på basis av akryl- eller vinylpolymerer			
Varubeskrivning: Vattenburen matt färg för inomhusbruk.			
Vid ändrad deklaration			
Ändringen avser: Ny		Ändrad vara: identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.	
Ersätter version från (datum): -		Kontrollerad utan ändring den	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?		☐ Ja	☐ Nej ☒ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:			
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn: Akzo Nobel Decorative Coatings AB		Organisationsnr: 556142-8011	
Adress: Staffanstorpsvägen 50 205 17 Malmö		Kontaktperson: Råvaru- och Produktsäkerhet	
		Telefon: 040-355000	
Webbplats: www.nordsjo.se		E-post: HSE.se@akzonobel.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001	☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☒ Ja	☐ Nej
Om ja, beskriv nedan företags sociala arbete:		
Information kring företags sociala arbete finns tillgänglig via länken: https://www.akzonobel.com/en/about-us/sustainability-#tabId=item_1615296851183		
Övriga upplysningar		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ja	☐ Nej
Ange varans vikt:	Vikt kan ej anges/ej relevant ☒	
Ange varans klassificering: Inte klassificerad.		

BYGGVARUDEKLARATION



Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående Komponenter/material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
Lösningsmedel	Vatten	40-60	231-791-2 / 7732-18-5	-	
Fyllnadsmedel	Kalksten	25-35*	215-279-6 / 1317-65-3	-	*Endast BC
Bindemedel	Akrylat(sam)polymer baserad på MMA/BA	10-25	-	-	
Pigment	Titandioxid	15-25*	236-675-5 / 13463-67-7	-	*Ej BC
Fyllnadsmedel	Dolomit	5-15*	240-440-2 / 16389-88-1	-	*Ej BC
Konserveringsmedel	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	<0,05	220-120-9 / 2634-33-5	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)	
Konserveringsmedel	C(M)IT/MIT(3:1)	<0,0015	- / 55965-84-9 / 01-2120764691-48	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	
Konserveringsmedel	2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	<0,0015	247-761-7 / 26530-20-1	Acute Tox. 4, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	
Konserveringsmedel	Metylisotiazolinon (MIT)	<0,0015	220-239-6 / 2682-20-4	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) EUH071	

Övriga upplysningar: För allergiker: innehåller C(M)IT/MIT (CAS nr 55965-84-9), BIT (CAS nr 2634-33-5), OIT (CAS nr 26530-20-1), MIT (CAS nr 2682-20-4). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

BYGGVARUDEKLARATION



Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?		☐ Ja	☒ Nej		
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:	☐ Hela varan	☒ Komponentnivå	☐ Ej relevant		
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):		20220117			
Omfattas varan av RoHS-direktivet?	☐ Ja	☒ Nej			
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Material	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr / CAS-nr	Klassifi- cering	Kommentar
Fyllnadsmedel	Kalksten	50-60*	215-279-6 / 1317-65-3	-	*Endast BC
Bindemedel	Akrylat(sam)polymer baserad på MMA/BA	25-50	-	-	
Pigment	Titandioxid	25-40*	236-675-5 / 13463-67-7	-	*Ej BC
Fyllnadsmedel	Dolomit	10-25*	240-440-2 / 16389-88-1	-	*Ej BC
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:				☐ Ja	☒ Nej
Om Ja, ange vilket material:					
Övriga upplysningar:					

4. Råvaror

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (g/liter):						
Råvaror						
Komponent	Material/råvara	Land för råvaruutvinning	Ort för råvaruutvinning	Land för tillverkning	Ort för tillverkning	Kommentar
Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, <10 år)					Vikts %	
Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, <10 år)					Vikts %	
Är ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM test method D 6866?					☐ Ja	☐ Nej
Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande? (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat6 USGBC program)					☐ Ja	☐ Nej
Om Ja, ange system/systemen:						
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?					☐ Ja	☐ Nej
Har träverket avverkats på ett lagligt sätt och finns intyg enligt detta?					☐ Ja	☐ Nej
Färger och lacker					☐ Ja	☐ Nej
Om användning i våtrum, är varan motståndskraftig mot svamp och alger?						

BYGGVARUDEKLARATION



5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☐ Ja ☒ Nej	
Klimatpåverkan (GWP ₁₀₀):	kg CO ₂ -ekv	Ozonnedbrytning (ODP):
Förurning (AP):	kg SO ₂ -ekv.	Marknära ozon (POCP):
Övergödning (EP):	kg (PO ₄) ⁻³ -ekv	Förnybar energi:
		Icke förnybar energi:
Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:		
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:		

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant ☒ Ja	☐ Ja ☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant ☒ Ja	☐ Ja ☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant ☒ Ja	☐ Ja ☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	☐ Ej relevant ☒ Ja	☐ Ja ☒ Nej
Övriga upplysningar:		

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant ☒ Ja	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera: Frostfritt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant ☒ Ja	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.			

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.		
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant.	
Övriga upplysningar:		

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant ☐ Ja	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant ☐ Ja	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar			

BYGGVARUDEKLARATION



10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Om underliggande material kan energiåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 20 01 28 (alternativt 08 01 12)				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggd än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Beror på underlaget				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				

11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.	
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:				
Typ av emission	Resultat - emissionshastighet	Resultat - koncentration	Mätmetod/standard	Kommentar:
TVOC	<10 µg/m ² h	<10 µg/m ³	ISO 16000-9:2006/ ISO 16000-6:2011	Mätt efter 4 veckor
CMR 1A+1B	<1 µg/m ² h	<1 µg/m ³	ISO 16000-9:2006/ ISO 16000-6:2011	Mätt efter 4 veckor
Formaldehyd	<2 µg/m ² h	<5 µg/m ³	ISO 16000-3:2011	Mätt efter 4 veckor
Ammonia	6 µg/m ² h	12 µg/m ³		Mätt efter 4 veckor
Nordsjö Professional Rezisto 7 uppfyller emissionskraven för M1.				
Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant		
Övriga upplysningar:				

BYGGVARUDEKLARATION



Övrigt

VOC
VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <1 g/l Kategori: A/a; aktuellt gränsvärde fas II: 30 g/l
Märkningar
 Nordic Swan - licens 3096 0003
Certifiering
 BASTA Nordsjö Professional Rezisto 7 är BASTA registrerad och: - klarar krav enligt BREEAM-SE Nybyggnad 2017 för HEA 02 Luftkvalitet inomhus (TVOC-innehåll och emissioner från byggnadsprodukter) och MAT 07 Farliga ämnen (utfasnings- eller riskminskningsämnen enligt KEMI) - klarar krav enligt Miljöbyggnad 3.0/3.1 för GULD för Indikator 13 (publik eBVD) och 14 indikator inklusive krav på emissioner från byggnadsprodukter.