



## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### Nordsjö Master Wall Paint 05

#### Produsent

AkzoNobel Coatings AS  
Postboks 565  
1411 KOLBOTN

Produktnavn:  
Bindemiddel:  
Tynningsmiddel:

Nordsjö Master Wall Paint 05  
Sampolymerdispersjon  
Vann

januar 2019

#### Bruksområde

Nordsjö Master Wall Paint 05 er en vanntynnet maling beregnet på innvendige flater innendørs. Fungerer utmerket på flater som puss, betong, lettbetong, gipsplaster, galssfibervev, mm.

**Underlag:** Skal være rent, tørt og fast . Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 40 til 80 %.  
**Påføringsmetode:** Pensel, rull eller sprøyte.  
**Oppbevaring:** Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

#### Vedlikehold

**Renhold:** Produktet er avtørkbart. Bør ikke utsettes for vann innen herdetid på ca. 4 uker.  
**Våtslitasjemotstand:** (Ikke oppgitt.)  
**Vedlikeholdsintervall:** Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utføres etter behov.

#### Reparasjon/skade

Ved utbedring etter sårskader/hull benyttes samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning ut fra produktets anvisning fra emballasje eller produktdatablad. Se skjema som er benyttet ved forarbeid. Ved ommaling skal samme type produkt benyttes. Kontakt forhandler eller malerfirma.

#### Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: [www.tomtogatort.no](http://www.tomtogatort.no)

#### Helse/miljø/sikkerhet

Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring. osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet