

**DYNACOAT**

# CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH

---

**BARNIZ LÍDER PARA  
UN ACABADO FINAL  
DE ALTA CALIDAD**



# CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH

**DYNACOAT CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH FORMA PARTE DE UNA COMPLETA SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ADEMÁS DE COMBINAR VERSATILIDAD CON EXCELENTE CALIDAD Y SÓLIDO RENDIMIENTO, SE PUEDE UTILIZAR CON LOS DILUYENTES UNIVERSALES Y LOS ENDURECEDORES DYNACOAT FLEXI PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES.**

Desde pequeñas reparaciones hasta repintados completos, y a todas las temperaturas, Dynacoat Clear 6000 HS Antiscratch ofrece un acabado impresionantemente homogéneo y duradero. Por otra parte, los procesos rápidos y eficientes maximizan el rendimiento y ahorran costes.

## UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL FIABLE

Este barniz de calidad superior puede adaptarse fácilmente para ofrecer resultados óptimos en reparaciones de cualquier tamaño y con temperaturas ambiente altas y bajas. Solo hay que mezclarlo en la ratio clásica 2:1 + 10-20 % con los componentes Dynacoat Flexi Hardener y diluyentes universales. Clear 6000 HS Antiscratch es apto para aplicar encima del bicapa base agua de Dynacoat además de acabados de origen y monocapas.

## CALIDAD Y RENDIMIENTO EN EL QUE SE PUEDE CONFIAR

Clear 6000 HS Antiscratch es fácil de aplicar en solo dos capas con un tiempo evaporación corto. Sus excepcionales características de extensión y endurecimiento producen un excelente acabado brillo siempre. Las opciones de secado rápido y un pulido sin esfuerzo aumentan el ahorro de tiempo, esfuerzo y materiales. La satisfacción del cliente a largo plazo viene garantizada por la calidad y durabilidad del acabado del barniz.

				
20 °C	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium
30 °C	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Slow Thinner Slow
40 °C	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Slow Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow

# BARNIZ LÍDER PARA UN ACABADO FINAL DE ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
<p>Acabado duradero con excelente acabado final</p> <p>Flexibilidad a la hora de elegir endurecidos y diluyentes</p> <p>Ratio de mezcla sencillo (2:1 + 10-20 %), fácil aplicación y excelente extensión</p> <p>Cubrición en dos capas, tiempos cortos de evaporación, opciones de secado rápido y pulido fácil</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Satisfacción del cliente inmediata y a largo plazo</li><li>▪ Un solo barniz que cubre todo tipo de reparaciones y temperaturas</li><li>▪ Libertad y flexibilidad para los pintores</li><li>▪ Menos inventario</li><li>▪ Sin necesidad de una formación especial</li><li>▪ Confianza y control del usuario</li><li>▪ Resultados de calidad homogénea con escaso riesgo de errores</li><li>▪ Ahorro de tiempo material, energía y mano de obra</li><li>▪ Mayor productividad</li></ul>



2: 1: 10-20 %




D1



2 x 1



(gravedad)  
1,2-1,4 mm  
1,7-2,2 bar



Entre capas:  
5-10 min  
Antes del  
secado:  
5-10 min



Flexi Hardener  
Fast  
4 h a 20 °C  
15 minutos  
a 60 °C



## AkzoNobel

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de ser unos expertos en pintura y recubrimientos, somos un referente en color y protección desde 1792. Nuestras marcas de prestigio internacional, como Dulux, International, Sikkens e Interpon, gozan de la confianza de sus clientes en todo el mundo. Con sede en Holanda, desarrollamos actividades en más de 80 países y tenemos un equipo de 35 000 personas con talento, cuya pasión es ofrecer los productos y servicios de alto rendimiento que esperan nuestros clientes. Para obtener más información, visite [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com).

© 2019 AkzoNobel N.V. Todos los derechos reservados.