

**DYNA** COAT

# CLEAR 9000

---

LA ELECCIÓN EN LA  
QUE PUEDE CONFIAR  
PARA UN ACABADO  
SIMPLEMENTE  
FANTÁSTICO



# CLEAR 9000

**DYNACOAT CLEAR 9000 FORMA PARTE DE UNA COMPLETA SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ESTE BARNIZ, QUE CUMPLE LA LEGISLACIÓN SOBRE COV, SIMPLIFICA EL TRABAJO DEL TALLER DE CARROCERÍA GRACIAS SUS RESULTADOS EXCEPCIONALES, TANTO EN PEQUEÑAS REPARACIONES COMO EN REPINTADOS COMPLETOS.**

Sobre la base de una gama compacta y versátil, Dynacoat Clear 9000 facilita la gestión del inventario y la selección de componentes para cada reparación. Ofrece una capacidad de aplicación excelente y garantiza un acabado resistente, duradero y atractivo cuando se seca.

## FÁCIL ELECCIÓN

Clear 9000 se mezcla con una ratio muy sencillo (2:1 + 10 %) con los componentes Dynacoat Hardener 420 y Thinner 420. Para aplicarlo a temperaturas muy bajas, se puede añadir el acelerador Dynacoat Extra Speed. Si su taller de carrocería experimenta condiciones extremas de calor, se debe utilizar el Clear 9000 Slow.

## FÁCIL DE UTILIZAR

Gracias a su aplicación uniforme, Clear 9000 puede aplicarse fácilmente y con total confianza para obtener una buena extensión y un excelente resultado. Pasados solo 30 minutos de secado en cabina a 60 °C, las superficies pintadas están lo bastante secas para manipularse y pulirse hasta conseguir un acabado satisfactorio. A largo plazo, los clientes también agradecerán su gran durabilidad.

				
20 °C	Extra Speed Thinner 420	Thinner 420	Thinner 420 Slow	Thinner 420 Slow
30 °C	Thinner 420	Thinner 420	Thinner 420 Slow Thinner Clear Slow	Thinner 420 Slow Thinner Clear Slow
40 °C	Thinner 420	Thinner 420 Slow Thinner Clear Slow	Thinner 420 Slow Thinner Clear Slow	Thinner 420 Slow Thinner Clear Slow

# LA ELECCIÓN EN LA QUE PUEDE CONFIAR PARA UN ACABADO SIMPLEMENTE FANTÁSTICO

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
<p>Elección simple de componentes existentes (Hardener 420 y Thinner 420) y dispone de las versiones Slow y Fast de Clear 9000</p> <p>Aplicación fácil con una excelente capacidad de pulverización</p> <p>Secado rápido, con superficie inmediatamente seca al tacto tras el secado en cabina</p> <p>Gran extensión, aspecto y durabilidad</p> <p>Cumple la legislación sobre COV</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menor complejidad y necesidades de inventario</li> <li>▪ Amplio margen de aplicación</li> <li>▪ Sin necesidad de una formación especial</li> <li>▪ Confianza de los pintores</li> <li>▪ Menor riesgo de errores</li> <li>▪ Ahorro de tiempo y energía</li> <li>▪ Fácil montaje</li> <li>▪ Mayor productividad</li> <li>▪ Acabado impresionante</li> <li>▪ Satisfacción duradera del cliente</li> <li>▪ Respeto por el medio ambiente</li> <li>▪ Cumple los requisitos de la normativa europea en materia de COV</li> </ul>



2: 1 + 10 %




D1



2 x 1



(gravedad)  
1,2-1,4 mm  
1,7-2,2 bar



Entre capas:  
3-10 min  
Antes de secar  
5 -10 min



Thinner 420  
2 h a 20 °C  
20 minutos  
a 60 °C



## AkzoNobel

[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)

AkzoNobel crea todos los días productos esenciales para que la vida de las personas sea más agradable y estimulante. Como compañía líder internacional en pinturas y recubrimientos, proveemos a industrias y consumidores de todo el mundo con colores, materias primas y productos de protección esenciales.

Respaldados por una trayectoria pionera, nuestros innovadores productos y tecnologías sostenibles han sido diseñados para satisfacer las crecientes demandas de nuestro planeta en rápida transformación, haciendo a la vez que la vida sea más fácil. Con sede en Ámsterdam, Holanda, contamos con aproximadamente 35.000 empleados en unos 80 países. Nuestra cartera incluye marcas bien conocidas como Dulux, Sikkens, International, Interpon y Eka. Reconocidos continuamente como líderes en sostenibilidad, estamos dedicados a energizar ciudades y comunidades y a crear un mundo protegido y colorido donde podamos mejorar la vida de las personas a través de lo que hacemos.

© 2019 AkzoNobel N.V. Todos los derechos reservados.