

**DYNACOAT**

# FILLER 4100

---

**APAREJO MULTIUSOS QUE  
PROPORCIONA SIEMPRE  
RESULTADOS DE CALIDAD**



# FILLER 4100

**DYNACOAT FILLER 4100 FORMA PARTE DE UNA COMPLETA SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ESTE PRODUCTO MULTIUSOS DE CONFIANZA PERMITIRÁ RELLENAR E IGUALAR LAS IRREGULARIDADES SUPERFICIALES DE CUALQUIER TAMAÑO Y EN CUALQUIER SUSTRATO.**

Dynacoat Filler 4100 combina un gran poder de relleno y cubrición con flexibilidad en el proceso para responder a los desafíos de cualquier taller.

## **GRAN CAPACIDAD DE RELLENO Y CUBRICIÓN**

Para maximizar la capacidad de cubrición del acabado, Filler 4100 ofrece tres colores de aparejo. Estos se pueden mezclar con una ratio de mezcla sencillo de 1:1 para crear dos colores nuevos. La carta de colores grises muestra el tono que permitirá la mejor cubrición del color y el mínimo consumo de pintura. Con sus grandes propiedades de relleno, este producto cubre rápidamente y alisa las superficies dañadas.

## **APLICACIÓN Y ACABADO FLEXIBLES**

Mezclar el aparejo de dos componentes es sencillo con una ratio de mezcla de 4:1. Se puede añadir de manera opcional hasta un 10 % de diluyente Dynacoat para ampliar el margen de aplicación. Filler 4100 es fácil de aplicar, en gran parte gracias a sus excelentes características de extensión; se puede elegir entre secado en cabina o al aire. Para añadir versatilidad, también se puede elegir entre lijado en seco o en húmedo.

# APAREJO MULTIUSOS QUE PROPORCIONA SIEMPRE RESULTADOS DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
<p>Aparejo multiusos que se emplea con los diluyentes de la familia Dynacoat</p> <p>Colores mezclables con ratios de mezcla fáciles</p> <p>Fácil aplicación, buena extensión y gran capacidad de relleno</p> <p>Tiempos de evaporación cortos y elección de secado en cabina o al aire</p> <p>Buenas propiedades de lijado en seco y en húmedo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un solo producto para todo tipo de reparación y sustrato</li> <li>▪ Procesos familiares: reducción de errores</li> <li>▪ Margen de aplicación flexible</li> <li>▪ Menos necesidad de inventario</li> <li>▪ Cubrición más rápida del acabado</li> <li>▪ Menor consumo de pintura</li> <li>▪ Trabajo rápido y de confianza</li> <li>▪ Ahorro de tiempo y mano de obra</li> <li>▪ Ahorro de tiempo y flexibilidad</li> <li>▪ Ahorro de tiempo y mano de obra</li> <li>▪ Flexibilidad</li> <li>▪ Base uniforme para un acabado perfecto</li> </ul>

## LIJABLE:



4: 1 + 10 %



D13



1-3 x 1



(gravedad)  
1,6-2,0 mm  
1,7-2,2 bar



Entre capas  
y antes de  
secado en  
cabina:  
5-10 min



3-4 h a 20 °C  
30-40 min  
a 60 °C



## NO LIJABLE:



4: 1: 1




D14



1-2 x 1



(gravedad)  
1,2-1,4 mm  
1,7-2,2 bar



Entre capas:  
10-15  
Antes de volver  
a pintar:  
15-20 min



Repintable  
con todos los  
monocapa



## AkzoNobel

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de ser unos expertos pintura y recubrimientos, somos un referente en color y protección desde 1792. Nuestras marcas de prestigio internacional, como Dulux, International, Sikkens e Interpon, gozan de la confianza sus clientes en todo el mundo. Con sede en Holanda, desarrollamos actividades en más de 80 países y tenemos un equipo de cerca de 35 000 personas con talento, cuya pasión es ofrecer los productos y servicios de alto rendimiento que esperan nuestros clientes. Para obtener más información, visite [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com).

© 2019 AkzoNobel N.V. Todos los derechos reservados.