DYNACOAT

FILLER 6100 DUO

APAREJO VERSÁTIL QUE CUMPLE CON LA NORMATIVA SOBRE COV. APTO PARA USAR EN VERSIÓN LIJABLE Y HÚMEDO SOBRE HÚMEDO, OFRECIENDO SIEMPRE UN RESULTADO DE CALIDAD

AkzoNobel

FILLER 6100 DUO

DYNACOAT FILLER 6100 DUO FORMA PARTE DE UNA COMPLETA SOLUCIÓN PARA EL REPINTADO DE VEHÍCULOS QUE LE OFRECE EXCELENTES RESULTADOS Y CONFIANZA. ESTE APAREJO DE DOBLE USO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVA SOBRE COV SE PUEDE UTILIZAR CON SEGURIDAD EN UNA GRAN VARIEDAD DE REPARACIONES.

Tanto en aplicaciones lijables como no lijables, Dynacoat Filler 6100 DUO optimiza la cubrición, ahorra tiempo y esfuerzo y prepara las superficies para un acabado final de alta calidad. Disponible en tres colores: blanco, gris y negro, con los que se puede obtener el tono de gris ideal.

RÁPIDA PREPARACIÓN Y GRAN CUBRICIÓN

En primer lugar, elija el tono de aparejo que permita la mejor cubrición del acabado, con el mínimo consumo de pintura, consultando el gráfico de tonos de gris. Los consejos sobre la elección del tono del aparejo también se encuentran disponibles a través de nuestros sistemas de búsqueda de color de AkzoNobel. Cuando sea necesario, mezcle dos de los tres colores del aparejo Filler 6100 DUO en una ratio sencillo de 1:1. Añada el endurecedor y diluyente utilizando el ratio de mezcla correcto para la versión lijable o no lijable.

REPARACIONES RÁPIDAS Y EFICIENTES

Filler 6100 DUO puede aplicarse uniforme y fácilmente gracias a su excelente capacidad de aplicación y extensión.

Las propiedades de su versión lijable minimizan el esfuerzo y evitan el emboce del papel de lija, permitiendo un trabajo rápido e ininterrumpido. La aplicación húmedo sobre húmedo es aún más rápida y fácil. La fuerza adhesiva del aparejo y la perfecta superficie resultante proporcionan la base ideal para un acabado de alta calidad.

APAREJO VERSÁTIL QUE CUMPLE CON LA NORMATIVA SOBRE COV. APTO PARA USAR EN VERSIÓN LIJABLE Y HÚMEDO SOBRE HÚMEDO, OFRECIENDO SIEMPRE UN RESULTADO DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Uso doble: lijable y no lijable, con la actual familia de endurecedores (Flexi Hardeners para la versión lijable y Hardener 420 para la versión no lijable)	▪ Uso versátil ▪ Opción húmedo sobre húmedo para que las reparaciones sean más rápidas ▪ Menos necesidad de inventario
Tres colores mezclables con ratios de mezcla sencillos	▪ Cubrición más rápida del acabado ▪ Menor consumo de pintura
Excelente capacidad de aplicación, extensión y lijado	▪ Aplicación uniforme, rápida y de confianza ▪ Ahorro de tiempo y mano de obra ▪ Aspecto final del acabado de alta calidad
Grandes propiedades de adherencia y compatibilidad de colores (incluidos Basecoat Waterborne y 2K Topcoat 420)	▪ Eficaz en diversos sustratos ▪ Un solo producto para todas las necesidades de repintado ▪ Resultados finales perfectos
Cumple la legislación sobre COV	▪ Respeto por el medio ambiente ▪ Cumple los requisitos de la normativa europea en materia de COV

LIJABLE:

						
5: 1: 1	D15	1-3 x 1	(gravedad) 1,6-2,0 mm 1,7-2,2 bar	Entre capas: 5-10 min Antes del seca-do en cabina: 5-10	3 horas a 20 °C 25 minutos a 60 °C	

NO LIJABLE:

						
6: 1: 3	D16	1-2 x 1	(gravedad) 1,2-1,4mm 1,7-2,2 bar	Entre capas: 5-10 min Antes de volver a pintar: 15-20 min	Repintable con todos los monocapa	

DYNACOAT

AkzoNobel

AkzoNobel, pasión por la pintura. Además de ser unos expertos en pintura y recubrimientos, somos un referente en color y protección desde 1792. Nuestras marcas de prestigio internacional, como Dulux, International, Sikkens e Interpon, gozan de la confianza de sus clientes en todo el mundo. Con sede en Holanda, desarrollamos actividades en más de 80 países y tenemos un equipo de 35 000 personas con talento, cuya pasión es ofrecer los productos y servicios de alto rendimiento que esperan nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.akzonobel.com.

© 2019 AkzoNobel N.V. Todos los derechos reservados.