

DYNACOAT

2K EPOXY PRIMER

LA PUISSANCE ULTIME
CONTRE LA CORROSION



2K EPOXY PRIMER

DYNACOAT 2K EPOXY PRIMER FAIT PARTIE D'UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE DES VÉHICULES, AVEC À LA CLÉ DES RÉSULTATS OPTIMAUX ET FIABLES, UNE VALEUR SÛRE. CET APPRÊT PRIMAIRE UNIVERSEL POUVANT ÊTRE PONCÉ RÉPOND AUX BESOINS DE TOUS TYPES ET TOUTES TAILLES DE RÉPARATIONS.

Dynacoat 2K Epoxy Primer apporte des niveaux incroyables de protection contre la corrosion et la résistance chimique à la plupart des supports des véhicules, y compris le zinc, l'aluminium, l'acier et les stratifiés de polyester. Il peut être poncé pour créer une surface sans défaut sur laquelle réaliser une finition de qualité durable.

FLEXIBILITÉ MULTI-USAGES

Grâce aux capacités combinées d'apprêt et de primaire de 2K Epoxy Primer, pas besoin d'autres apprêts. Il s'applique facilement sur tous supports et, après ponçage, il peut être recouvert avec n'importe quels bases, topcoats ou produits d'apprêt. Les réparations peuvent être de toutes

tailles, en choisissant un des trois diluants Dynacoat pour ajuster les temps de séchage et élargir la fenêtre d'application.

SATISFACTION DURABLE DES CLIENTS

La facilité de ponçage de 2K Epoxy Primer permet des réparations rapides d'une surface parfaitement lisse. Les utilisateurs peuvent être sûrs d'éliminer les problèmes de marquage des contours, même sur les finitions OEM sensibles, grâce à ses propriétés isolantes. La forte protection contre la corrosion et la résistance chimique assurent un résultat parfait qui reste solide et esthétique à long terme.

LA PUISSANCE ULTIME CONTRE LA CORROSION

PROPRIÉTÉS	AVANTAGES
<p>Nombreux usages</p> <p>Bonnes propriétés isolantes</p> <p>Ponçage facile</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucun apprêt supplémentaire nécessaire ▪ Convient pour tous les véhicules, réparations et supports ▪ Compatible avec toutes les bases, tous les topcoats et apprêts ▪ Stock réduit ▪ Aucun effet de marquage des contours ▪ Protection contre la corrosion et résistance chimique excellentes ▪ Surface lisse ▪ Gains de temps et d'énergie

PONÇAGE :




100 : 50 : 40




D6



1-3 x 1



(Gravité)
1,6-2,0 mm
1,7-2,2 bars



5-10 min



8 h à 20°C
45 min à 60°C




SANS PONÇAGE :




100 : 50 : 50




D




1 x 1



(Gravité)
1,3-1,6 mm
1,7-2,2 bars



30 min



Recouvrable
avec tous
Topcoats
Primaire/
Apprêts,
Mastics
Dynacoat



AkzoNobel

AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite de la fierté. Notre expertise dans ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection depuis 1792. Nos marques de renommée mondiale – notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon – ont la confiance des clients dans le monde entier. Notre siège social est aux Pays-Bas. Notre entreprise est implantée dans plus de 80 pays et emploie environ 35 000 collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer des produits et des services très performants pour répondre aux attentes des clients. Pour plus d'informations, visitez [*www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com).

© 2019 AkzoNobel N.V. Tous droits réservés.