

DYNA COAT

CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH

EXCELLENT VERNIS
POUR UNE FINITION
BRILLANTE DE
HAUTE QUALITÉ



CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH

DYNACOAT CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH FAIT PARTIE D'UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE DES VÉHICULES, AVEC À LA CLÉ DES RÉSULTATS OPTIMAUX ET FIABLES, UNE VALEUR SÛRE. EN COMBINANT LA POLYVALENCE À LA QUALITÉ ROBUSTE ET AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES, IL S'ASSOCIE AUX DYNACOAT FLEXI HARDENERS ET AUX DILUANTS UNIVERSELS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS.

Des réparations d'impacts aux peintures complètes, et à toutes les températures, Dynacoat Clear 6000 HS Antiscratch crée systématiquement une finition impressionnante et durable. De plus, des processus rapides et efficaces maximisent les résultats et réduisent les coûts.

UNE SOLUTION UNIVERSELLE SÛRE

Le meilleur vernis de sa catégorie peut être adapté facilement pour offrir des résultats optimaux sur toutes tailles de réparations, que ce soit avec des températures ambiantes froides ou chaudes. Mélangez simplement selon le rapport classique de 2:1 + 10-20 % avec ce que vous avez choisi dans les gammes Dynacoat Flexi Hardener et de diluants universels.

Clear 6000 HS Antiscratch fonctionne bien sur les bases Dynacoat en phase solvantée et à base d'eau, ainsi que sur les finitions OEM et les topcoats à séchage complet.

UNE QUALITÉ ET DES PERFORMANCES FIABLES

Clear 6000 HS Antiscratch est facile à appliquer en deux couches seulement avec un temps d'évaporation court. Son rendu exceptionnel et ses caractéristiques de durcissement à cœur produisent une excellente finition brillante à chaque fois. Les caractéristiques de séchage rapide et de polissage facile permettent des gains de temps, de travail et de produit. La satisfaction à long terme des clients est garantie par la qualité et la durabilité de la finition du vernis.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| 20 °C | Hardener Fast Thinner Fast | Hardener Fast Thinner Fast | Hardener Medium Thinner Medium | Hardener Medium Thinner Medium |
| 30°C | Hardener Fast Thinner Fast | Hardener Medium Thinner Medium | Hardener Medium Thinner Medium | Hardener Slow Thinner Slow |
| 40°C | Hardener Medium Thinner Medium | Hardener Slow Thinner Slow | Hardener Slow Thinner Slow | Hardener Slow Thinner Slow |

EXCELLENT VERNIS POUR UNE FINITION BRILLANTE DE HAUTE QUALITÉ

| PROPRIÉTÉS | AVANTAGES |
|--|--|
| <p>Finition durable avec un excellent aspect brillant</p> <p>Choix flexible de durcisseurs et de diluants</p> <p>Rapport de mélange simple (2:1 + 10-20 %), application facile et rendu exceptionnel</p> <p>Couverture en deux couches, temps d'évaporation court, options de séchage rapide et polissage facile</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ Satisfaction des clients immédiate et durable▪ Un seul vernis pour couvrir toutes les tailles de réparations et toutes les conditions environnementales▪ Liberté et flexibilité pour le peintre▪ Stock réduit▪ Aucune formation spécifique requise▪ Confiance et contrôle de l'utilisateur▪ Résultats de qualité fiable avec un faible risque d'erreur▪ Gains de temps, de produit, d'énergie et de travail▪ Débit accru |



2 : 1 : 10-20 %




D1



2 x 1



(Gravité)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bars



Entre couches :
5-10 min
Avant étuvage : 5-10 min



Flexi Hardener
Fast
4 h à 20°C
15 min à 60°C



AkzoNobel

AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite de la fierté. Notre expertise dans ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection depuis 1792. Nos marques de renommée mondiale – notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon – ont la confiance des clients dans le monde entier. Notre siège social est aux Pays-Bas. Notre entreprise est implantée dans plus de 80 pays et emploie environ 35 000 collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer des produits et des services très performants pour répondre aux attentes des clients. Pour plus d'informations, visitez www.akzonobel.com.

© 2019 AkzoNobel N.V. Tous droits réservés.