



Pentalite Shield

ให้ผนังสวยเรียบเนียน...

ทั้งภายนอกและภายใน

กลบรอยขีดข่วน

ได้พื้นที่มาก



ปลอดภัย

จากกลิ่นและสารระเหย



กด Like เราได้ที่
www.facebook.com/DuluxThailand
อีพ็อกซีอีพ็อกซี www.dulux.co.th

A PRODUCT FROM
AkzoNobel

Dulux
let's colour



Pentalite Shield

ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชิลด์ (กึ่งเงา)

ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ทรา คัฟเวอร์ (ด้าน)



เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% มีคุณสมบัติโดดเด่น ในเรื่องการกลบมิดติ ปกปิดงานปูนเรียบและทาได้พื้นที่มาก เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องความสวยงามของการตกแต่ง ทั้งภายนอก และภายใน ทั้งยังต้องการความเรียบเนียน และฟิลิ์พิดันเป็นพิเศษ นอกจากนั้นด้วยสูตรปลอดแอมโมเนียและสารเคมีกลิ่นฉุน 100% จึงป้องกันการเกิดเชื้อรา และมีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชิลด์ จึงเป็นสีที่ปลอดภัยมากกว่า

Dulux Pentalite Shileld (Semi-gloss) and Dulux Pentalite Extra Cover (Matt)

are premium quality emulsion paints. With excellent high opacity and extended coverage performance, it provides the highest protection and long lasting aesthetic look for both the exterior and interior of your home.



กลบมิดติ ได้พื้นที่มาก
High opacity/ Good coverage



ป้องกันฤทธิ์ด่างเกลือ
Anti-alkali



ทนแดด ทนฝน กันรังสียูวี
ยึดเกาะผนังติดแน่นป้องกันสีหลุดล่อน
UV protection, Good weathering resistance anti-peeling



สารระเหยต่ำ
Low odour/ Low VOCs



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Anti-fungus & algae



ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท
No added lead and mercury



TGL-4-R3-08

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานฉลากเขียว
Environmental friendly according to green label standard.



กลบมิดติ
ได้พื้นที่มาก

การทดสอบเปรียบเทียบการกลบมิดติของสี
โดยทาบนแผ่นตัวอย่างสี



สีทัวไป



สีดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชิลด์ (กึ่งเงา) และ
สีดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ทรา คัฟเวอร์ (ด้าน)



เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมพื้นผิวที่ดีและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมทั้งระบบ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสีรองพื้นซึ่งเปรียบเสมือนการเคลือบผิวชั้นแรกให้กับผนังเพื่อปกป้องบ้าน และป้องกันฤทธิ์ต่างเกลือที่อยู่ในผนังปูน และช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับผนังปูนได้ยาวนาน ฉะนั้นถึงแม้ใช้สีทับหน้าคุณภาพดี แต่ถ้าเลือกใช้สีรองพื้นคุณภาพไม่ดีพอ ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เลือกระบบการปกป้องที่ดีที่สุดให้กับบ้าน



ใหม่ ขอแนะนำ

ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ เหมาะสำหรับบ้านสร้างใหม่ ทาได้ทั้งภายนอกและภายใน ผสมเนื้อขาวประสิทธิภาพสูง ป้องกันฤทธิ์ต่างจากปูนได้เป็นอย่างดี มีเอนไซม์ช่วยในการกลบมิดของสีทับหน้า เป็นสูตรน้ำ แห้งไว กลิ่นไม่ฉุน ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอทใช้ได้กับทั้งผนังปูน ยิปซัม ซีเมนต์สำเร็จรูป อิฐ และฝ้าเพดาน ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์จึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้บ้านสวยงามอย่างแท้จริง



สำหรับท่านที่ชื่นชอบความสวยหรู เชิดล้าได้

ขอแนะนำเป็นคู่ ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ + ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์ ฟิล์มสีเงา

สำหรับท่านที่ชื่นชอบความเรียบเนียนคลาสสิก


ขอแนะนำเป็นคู่ ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ + ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตร้า คัพเวอร์ ฟิล์มสีด้าน



คำนวณสีให้พอดีใช้

ก่อนอื่นต้องทราบขนาดพื้นที่ที่ต้องการทาสี จากนั้นจึงคำนวณปริมาณสีที่ต้องใช้ต่อเที่ยว ในการทาปกติ สีดูลักซ์ ทั่วไป 1 ยูเอสแกลลอน จะทาได้พื้นที่ 30-35 ตร.ม./เที่ยว สำหรับพื้นผิวปกติ

สูตรในการคำนวณ




$$\text{ผนัง 4 ด้าน} \quad \frac{2(\text{ก} \times \text{ย}) \times \text{สูง}}{30} = \text{ปริมาณสีที่ใช้ / เที่ยว (แกลลอน)}$$

$$\text{ฝ้าเพดาน} \quad \frac{\text{กว้าง} \times \text{ยาว}}{30} = \text{ปริมาณสีที่ใช้ / เที่ยว (แกลลอน)}$$

ขนาดห้อง (ผนัง 4 ด้าน)	ปริมาณสีรองพื้นที่ต้องใช้ทา 1 เที่ยว	ปริมาณสีทับหน้าที่ต้องใช้ทา 2 เที่ยว
4x4 ม.	1.5 แกลลอน หรือ 5 ลิตร	3 แกลลอน หรือ 10 ลิตร
5x6 ม.	2 แกลลอน หรือ 7 ลิตร	4 แกลลอน หรือ 14 ลิตร
6x8 ม.	2.5 แกลลอน หรือ 9 ลิตร	5 แกลลอน หรือ 18 ลิตร
7x10 ม.	3 แกลลอน หรือ 11 ลิตร	6 แกลลอน หรือ 22 ลิตร



● Chiffon 2174 ● Cliffside 50YR 38/017



Salmonberry 98YR 65/333



Orange Blossom 05YY 72/254



Fresta Orange 68YR 28/701



Apricot Ice 48YR 50/372



● Lily White 7504 ● Strawberry Crush 74RR 28/432
● Apricot Ice 48YR 50/372 ● Ash Grey 1799



1501 White SG 1501




7504 Lily White SG 7504



7507 Orchid White SG 7507



2174 Chiffon SG 2174




7510 Pearl White SG 7510



2181 Barley SG 2181



Swandown 30170



1799 Ash Grey SG 1799

มีฟิล์มสีให้เลือก 2 ชนิด

ดูลักษณะ เพนทาไลท์ ซิลด์ กึ่งเงา เบอร์ SG xxxx



ดูลักษณะ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ เบอร์ xxxx



ฟิล์มสี / ขนาด	3 ลิตร	9 ลิตร	15 ลิตร	1 U.S. แกลลอน	5 U.S. แกลลอน
กึ่งเงา (Ready Mix) สีสำเร็จรูปจากโรงงาน	●		●		
กึ่งเงา (Tint) สีสังเคราะห์จากเครื่องผสมสี	●	●	●		
ด้าน (Ready Mix) สีสำเร็จรูปจากโรงงาน				●	●
ด้าน (Tint) สีสังเคราะห์จากเครื่องผสมสี	●	●			

ทุกสีมีจำหน่ายในแบบสีผสม สำหรับสีที่มีรหัส SG xxxx หรือ xxxx มีจำหน่ายในแบบสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และที่มีสัญลักษณ์ ★ เป็นสีแม่สีพิเศษ ฟิล์มสีด้าน มีขนาด 1 แกลลอนเท่านั้น



Lemon Zest 46YY 74/602



Lemon Zest 46YY 74/602



Silver Trophy 30BB 53/012



Pinwheel 78RR 71/148



Brownington Court 90YR 36/203



Cliffside 50YR 38/017




Cactus Dahlia 78RR 54/274



36002 Temple Yellow *



2220 Mace *



2221 Temple Red *



Strawberry Crush 74RR 28/432



2222 Temple Gold *



Blue Heaven 50BG 74/130

Cliffside 50YR 38/017



Illusion 41RB 30/290



Hot Pepper 72YY 47/743



Blue Heaven 50BG 74/130



Blue Note 86BG 43/321



Ocean Spray 50GG 71/180



North Woods 10GY 79/231



Hot Pepper 72YY 47/743



Irish Acres 10GY 41/600



สีอื่นๆ อีกกว่า 2,000 เฉดสี สั่งผสมได้ที่ศูนย์ผสมสี ดุล็กซ์ คัลเลอร์ โซลูชันส์ โดยขอรับ
คู่มือเลือกสี ดุล็กซ์คัลเลอร์ไกด์และสอบถามบริการออกแบบสีฟรี ได้ที่ศูนย์ฯ ใกล้บ้านท่าน
หรือ โทร. 02 572 8888

More than 2,000 colours are available at ICI Dulux Colour Solutions Center.

Free Dulux Colour Guide Book and colour design service, please call 02 572 8888.

คุณสามารถเห็นบ้านจริง
...ก่อนทาได้

เลือกสีที่ใช้ ในสไลด์ที่ขอ
บริการออกแบบสีบ้าน
โดยศูนย์บริการออกแบบสีดูล็กซ์
โทร. 0-2572-8777 อีเมล : icith.cdc@akzonobel.com



ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ The colours on this card may not match actual colour of the paint due to printing technology limitations.



Duette

สั้วจลล์เพลเปอร์ แฟชั่นสีสลับลาย

สรรค์สร้างศิลปะบนผนังในสไตล์คุณ

สร้างสรรค์ผลงานผนังห้องโปรดของคุณในแบบที่ชอบ บ่งบอกความเป็นตัวคุณที่โดดเด่น มีชีวิตชีวา ไม่เหมือนใคร ผ่านการตกแต่งอย่างง่ายๆ ด้วย ดุล็กซ์ ดูเอทท์ ที่มีสูตรเฉพาะตัวสำหรับสร้างลวดลาย โดยใช้เทคนิคของ 2 โทนสี ที่แตกต่างกันของสีพื้นและสีสลับลาย ร่วมกับเทคนิคการสร้างลวดลาย โดยใช้ลูกกลิ้ง ดุล็กซ์ ดูเอทท์ ที่มีให้เลือกถึง 8 ลวดลาย*

ขั้นตอนและเทคนิค การทาสีวอลล์เปเปอร์ ดุล็กซ์ ดูเอทท์

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น แล้วทาสีรองพื้น ตามลักษณะของผนัง ผนังปูนใหม่หรือพื้นผิวสภาพดี ควรรองพื้นด้วยสีรองพื้นทากายใน เสริมการยึดเกาะ ดุล็กซ์ ไพร์เมอร์ซีลด์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 30 นาที - 2 ชั่วโมง ผนังปูนเก่าหรือผนังที่เสื่อมสภาพ เป็นปูน ควรรองพื้นด้วยน้ำยารองพื้น เสริมสภาพ ดุล็กซ์ มาซีล จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 16 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทาสี ดุล็กซ์ ดูเอทท์

วิธีที่ 1 การสร้างลายแบบซบสี

แบบที่ 1 (แบบตรง)  แบบที่ 2 (แบบไขว้สลับ) 
สีพื้นสีฟ้า เบอร์ 86BG 43/321 / สีสลับลายสีขาว เบอร์ 4780



ดุล็กซ์ เพนทาโลท เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ 1-2 เทียว บนพื้นผิวที่เตรียมไว้ทิ้งให้แห้ง 30 นาที - 2 ชม. เป็นอย่างน้อย



เตรียมลูกกลิ้งโดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดลูกกลิ้ง ดุล็กซ์ ดูเอทท์



ทาสีสลับลาย ดุล็กซ์ ดูเอทท์ หรือ สีประกายมุก ดุล็กซ์ ดูเอทท์ เฟอร์ล (ไม่ต้องผสมน้ำ) ลงบนผนัง โดยใช้แปรงหรือลูกกลิ้งธรรมดาทา



สร้างลายสวย แบบที่ 1 โดยกลิ้งลูกกลิ้ง ดุล็กซ์ ดูเอทท์ ทับสีสลับลาย/สีประกายมุก (ไม่ต้องรอให้แห้ง) ในแนวตั้ง เพื่อทับสีสลับลายออก บริเวณมุมที่ลูกกลิ้งเข้าไม่ถึงให้ตกแต่ง ด้วยตัวบีบลายตัวเล็ก ปล่อยให้สีแห้งสนิทภายใน 10-12 ชม.



สร้างลายสวย แบบที่ 2 โดยกลิ้งลูกกลิ้ง ดุล็กซ์ ดูเอทท์ ในแนวตั้ง 90 องศา และกลิ้งทแยงมุม 45 องศา ซ้ำๆ เพื่อทับสีสลับลายออก ปล่อยให้สีแห้งสนิทภายใน 10-12 ชม.



ทาสีเคลือบเงาดุล็กซ์ ดูเอทท์ ทับอีกครั้งด้วยแปรง หรือลูกกลิ้งธรรมดา เพื่อเพิ่มความเงางามทนทาน และสะดวกในการทำทำความสะอาด

วิธีที่ 2 การสร้างลายแบบแสดมบีส



สีพื้นสีฟ้า เบอร์ 86BG 43/321 / สีสลับลายสีขาว เบอร์ 4780

1. และ 2. ตามวิธีที่ 1



เตรียมสีสลับลาย ดุล็กซ์ ดูเอทท์ (ไม่ต้องผสมน้ำ) โดยใช้ลูกกลิ้งธรรมดาทาสีสลับลายลงบนแผ่นไม้หรือแผ่นกระดาษ



กลิ้งลูกกลิ้งดูเอทท์บนแผ่นไม้/กระดาษที่เตรียมไว้เพื่อให้สีถูกขับไว้บนลายลูกกลิ้ง



สร้างลายสวยโดยกลิ้งลูกกลิ้งดูเอทท์ทับสีพื้น ดุล็กซ์ ดูเอทท์ ในแนวตั้งเพื่อแสดมบีสสลับลายบนผนังบริเวณมุมที่ลูกกลิ้งเข้าไม่ถึงให้ตกแต่ง ด้วยตัวบีบลายตัวเล็ก ปล่อยให้สีแห้งสนิทภายใน 10-12 ชม.



ทาสีเคลือบเงาดุล็กซ์ ดูเอทท์ (ไม่ต้องผสมน้ำ) ทับอีกครั้งด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งธรรมดา เพื่อเพิ่มความเงางามทนทาน และสะดวกในการทำทำความสะอาด

สรุปเทคนิคการสร้างลาย

ประเภทสี	สีสลับลาย ดุล็กซ์ ดูเอทท์		สีประกายมุก ดุล็กซ์ ดูเอทท์ เฟอร์ล	
	แสดมบีส	ซบสี	แสดมบีส	ซบสี
เทคนิค	แบบตรง	แบบไขว้สลับ	แบบตรง	แบบไขว้สลับ
ลายวินเทจ	•	•	•	•
ลายตัวว่า	•	•	•	•
ลายดอกไม้	•	•	•	•
ลายท้องฟ้า	•	•	•	•
ลายคลาสสิก		•		
ลายนูโว		•		
ลายโมเดิร์นไลน์	•	•	•	•

ข้อควรจำ

1. สีสลับลายและสีเคลือบเงา ดุล็กซ์ ดูเอทท์ ใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ
2. ควรสร้างสกรีนสี ดุล็กซ์ ดูเอทท์ ด้วยผลิตภัณฑ์ตามระบบที่แนะนำ การใช้สีอื่นทดแทนสีพื้น ดุล็กซ์ ดูเอทท์ อาจทำให้ลักษณะโดยรวมของสีเปลี่ยนแปลงและซ่อมแซมได้ยาก
3. ทำความสะอาดลูกกลิ้งทันทีหลังการใช้งาน ด้วยการถอดลูกกลิ้งล้างน้ำสะอาด ตั้งลูกกลิ้งแนวตั้ง ทิ้งให้แห้งสนิทก่อนเก็บรักษาลูกกลิ้ง จะใช้งานได้นานขึ้น

Duette

สีวอลล์เปเปอร์

แฟชันสีสลับลาย



คุณลักษณะ คุณภาพ สีวอลล์เปเปอร์แฟชันสีสลับลาย ที่มีสูตรเฉพาะตัวสำหรับการสร้างลวดลายโดยใช้เทคนิคของ 2 โทนสี

ด้วย คุณลักษณะ คุณภาพ ที่มีสูตรเฉพาะตัวสำหรับการสร้างลวดลาย โดยใช้เทคนิคของ 2 โทนสี ที่แตกต่างกันของสีพื้นและสีสลับลายร่วมกับเทคนิคการสร้างลวดลายโดยใช้ลูกกลิ้ง คุณลักษณะ คุณภาพ ที่มีให้เลือกถึง 8 ลวดลาย



ลายวินเทจ



ลายดิวา




ลายท้องฟ้า



ลายคลาสสิก




ลายดอกไม้



ลายเรโทร



ลายบูโ



ลายโมเดิร์นไลน์



Silver Pearl

8002



Gold Pearl

8001




White

4780



Smoky Grey

4781




Fresh Water

4782



สีพื้น Jonquil 35YY 74/372
สีสลับลาย White 4780 ลายเรโทร



Pink Ballet

4784



Peach

4785



December Moon

4783



สีพื้น Chippendale 50YR 07/162
สีสลับลาย Smoky Grey 4781 ลายคลาสสิก



Cherry Blossom

4791



Tropicana Green

4792




Orange Tango

4793



Vogue Violet

4786



Blue Moon

4790



สีพื้น Delft China 79BG 53/259
สีสลับลาย Blue Moon 4790
ลายท้องฟ้า



สีพื้น Elysian Fields 30GY 62/159
สีสลับลาย Tropicana Green 4792
ลายดอกไม้



สีผนังพื้นบน Alencon Lace 20YY 60/104
สีผนังพื้นล่าง Tutti Frutti 32RR 26/413
สีสลับลาย Gold Pearl 8001 ลายดิวา



เพนทาไลท์ ซิลด์

ข้อมูลการใช้งาน

ขั้นตอน	ประเภทผลิตภัณฑ์	ลักษณะสี	การผสมก่อนใช้งาน		ระยะเวลาแห้ง		พื้นที่ครอบคลุม (ตร.ม./ เทียว/ แกลลอน)
			แปร่ง	ลูกกลิ้ง	แห้งทาทัບ	แห้งสนิท	
เตรียมพื้นผิว	น้ำยาคำจัดและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ โมลด์วอช	น้ำยาใส	ใช้งานได้ทันที		2-4 ชั่วโมง	2-4 ชั่วโมง	40-60
	สีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ สำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าว ช่อมแซมผนังให้เรียบ	ครีมข้น	ใช้งานได้ทันที		30 นาที (หนา 0-5 มม.)	ข้ามคืน	10-15 (ที่หนา 5 มม. ขณะเปียก)
	ดูลักซ์ สมทโอเวอร์ อะคริลิคสำเร็จรูป สำหรับฉาบบาง	ครีมข้น	ใช้งานได้ทันที		30 นาที (หนา 1 มม.)	ข้ามคืน	3.3-10 (ที่หนา 1 มม.)
รองพื้น	สีรองพื้นปูนภายนอกและภายใน ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ซิลด์ ไพรเมอร์ สำหรับปูนใหม่ หรือปูนสภาพดี	ด้าน	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสม ใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	35-45
	สีรองพื้นปูนอะคริลิกภายนอกและภายใน ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ ซิลด์ สำหรับปูนใหม่ ปูนสภาพดี	ด้าน	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสม ใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	35-45
	น้ำยารองพื้นปูนเก่า เสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซิล สำหรับปูนเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่น ลอกหลุด	น้ำยาใส	ใช้งานได้ทันที		16 ชั่วโมง	16 ชั่วโมง	30-55
	สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ สูตรน้ำมัน ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ เพาเวอร์ พลัส ไพร์เมอร์ สำหรับปูนเก่าเสื่อมสภาพและพื้นผิวไม้ผาสังเคราะห์	ด้าน	ใช้งานได้ทันที		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	35-40
ทาสี ทับหน้า	สีดูลักซ์ เพนทาไลท์ ซิลด์	กึ่งเงา	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสม ใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	40-50
	สีดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตร้า คัพเวอร์	ด้าน	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสม ใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%		30 นาที - 2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	40-50

หมายเหตุ - ระยะเวลาแห้งจริงแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ - พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

ข้อแนะนำการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน

พื้นผิวปูนเก่า : ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วทาดูด้วยน้ำยาคำจัดและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ โมลด์วอช โดยทาทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

ข้อควรระวัง : ก่อนทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วย สีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ 1040 ขัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบ และให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูน ทาภายนอกและภายใน ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ ซิลด์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูนเก่า : ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซิล A200 - 743 จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 16 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่าที่มีความชื้น 14% - 25% : ทาสีรองพื้นปูนสูตรประสิทธิภาพสูง ดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ เพาเวอร์ พลัส ไพร์เมอร์ 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วย สีดูลักซ์ เพนทาไลท์ ซิลด์ จำนวน 2 เทียว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไปประมาณ 30 นาที - 2 ชั่วโมง

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิคได้ที่ www.dulux.co.th

แนะนำอีกหลายผลิตภัณฑ์ ดูลักซ์ ครอบคลุมทุกการใช้งาน

สำหรับปูน ไม้สังเคราะห์ ไม้สังเคราะห์ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ภายนอกอาคาร				ภายในอาคาร			สำหรับไม้และโลหะ		
สีดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ แม็กซ์	สีดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ อัลติมา	สีดูลักซ์ เวเธอร์ซิลด์ ไฮโดรเพอร์	สีดูลักซ์ อินสเปร์ ภายนอก	สีดูลักซ์ อิมเม็ค	สีดูลักซ์ อินสเปร์ ภายใน	สีดูลักซ์ ดูเอทท์	สีน้ำมันดูลักซ์ กลอสฟินี	สีน้ำมันดูลักซ์ ซิดด์วู้ด	สีเคลือบเงาสูตรน้ำ ดูลักซ์
สีทูเปอร์อะคริลิค ยึดหยุ่นสูง	สีสดทนทาน เหมือนใหม่	สีทำความสะอาด ตัวเอง	สีสวยสด เหมือนใหม่ยาวนาน	สีสะอาดปลอดภัย จากกลิ่นและสารระเหย	สีสวยสด เหมือนใหม่ยาวนาน	สีวอลส์เปเปอร์ แพ้น้ำสีสลาย	เงางามและ สวยงามทน	ฟิล์มสีเรียบเนียน หิรูดลาลิติก	สีเคลือบเงาเอนกประสงค์ แห้งไวกลืนไม่ฉุน



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอแนะนำการเลือกใช้สีได้ที่ บริษัท อีคโคโน เบนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซีโอเดิม บริษัท ซี โอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 0-2572-8600 แฟกซ์ 0-2572-8888 www.dulux.com
สำหรับช่างสีมืออาชีพ สมัครเป็นสมาชิก "ชมรมช่างสี ดูลักซ์" ฟรี เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า โทร. 02-572-8700

