

**LESONAL®**

# 2K PUTTY 522



**DEMPUL YANG KUAT DAN  
CEPAT SIAP**

**GREAT FINISH. FAST.**

# DEMPUL YANG KUAT DAN CEPAT SIAP

## Mengisi dan memperbaiki cacat dalam sekejap dengan 2K Putty 522

Dempul poliester dua komponen ini sangat efektif untuk mengisi penyok dan cacat di semua substrat. Cocok untuk berbagai

perbaikan dengan waktu pengeringan yang cepat, 2K Putty 522 membantu Anda mengurangi waktu pengerjaan. Dempul ini juga mudah dicampur dan memberikan hasil akhir yang halus dan berkualitas di setiap pengerjaan.

## DEMPUL YANG KUAT DENGAN HASIL AKHIR HALUS YANG KONSISTEN

Dipadukan dengan Lesonal 2K Putty Hardener, pencampuran menjadi sederhana dan pasta homogen yang halus pun bisa mudah didapatkan. Dempul high-build memiliki sifat mengisi dan meratakan yang baik dan memberikan hasil akhir halus yang mudah diampelas dengan tangan atau mesin. Kekuatan dan daya tahannya yang luar biasa menjamin hasil berkualitas di setiap penggunaan.

## PROSES PENGERINGAN YANG CEPAT

2K putty 522 diformulasikan untuk mencapai hasil yang tahan lama dalam waktu singkat. Dempul ini mengering dengan cepat, hanya membutuhkan waktu pengeringan udara 10–15 menit. Proses pengeringannya dapat dipercepat dengan pengeringan infra merah berdaya rendah. Dengan 2K Putty 522, proses persiapan untuk undercoat hanya memerlukan waktu yang sebentar, membantu Anda mengurangi waktu pengerjaan perbaikan dan memberikan hasil lebih banyak untuk bengkel Anda.

## SERBAGUNA DENGAN KEMAMPUAN KERJA YANG SANGAT BAIK

Dengan menggabungkan kinerja dan fleksibilitas, 2K Putty 522 cocok untuk semua jenis perbaikan dan bekerja dengan sangat baik di berbagai substrat, termasuk baja, baja galvanis, dan aluminium. Produk ini juga cocok dengan Lesonal Epoxy Primer dan menghilangkan penyok dalam waktu singkat.

### HASIL AKHIR HALUS YANG TANGGUH

Sifat mengisi yang baik dan hasil akhir halus memungkinkan pengampelasan yang mudah

### PENGERINGAN YANG CEPAT

Mengurangi waktu pengerjaan perbaikan dan memberikan hasil lebih banyak hanya dengan waktu pengeringan udara selama 10–15 menit

### SERBAGUNA

Performa tangguh di berbagai substrat dan cocok untuk semua perbaikan


FITUR	MANFAAT
Kokoh dengan sifat mengisi yang baik	Menghemat waktu dan mengurangi aplikasi berulang
Mudah dicampur dan pasta homogen pun bisa didapatkan dalam waktu singkat	Sangat ramah pengguna, bahkan untuk pemula
Dapat diampelas dengan mudah menggunakan tangan atau mesin	Nyaman dan mudah digunakan Menghemat waktu dan tenaga
Waktu pengeringan yang cepat dengan opsi pengeringan udara atau infra merah berdaya rendah	Mengurangi waktu pengerjaan perbaikan dan meningkatkan produktivitas
Dapat diaplikasikan di berbagai substrat dan cocok untuk semua jenis perbaikan	Memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan kualitas



# PANDUAN REFERENSI CEPAT

## 2K PUTTY 522

### Rasio Pencampuran



100 2K Putty 522  
2 2K Putty Hardener

### Waktu aplikasi



4-5 menit pada suhu 30°C

### Waktu pengeringan



20-25 menit pada suhu 20°C

### Pengampelasan



Langkah pengampelasan akhir untuk bodyfiller P150 - P280

### Aplikasi



Bisa dilapisi ulang dengan Lesonal Primer

Untuk mengisi penyok dan memperbaiki cacat cepat,  
kunjungi [lesonal.com](http://lesonal.com)