

LESONAL®

LESONAL BASECOAT WB GT



**BASECOAT BERKUALITAS
TINGGI DAN RAMAH
LINGKUNGAN**

GREAT FINISH. FAST.

BASECOAT BERKUALITAS TINGGI DAN RAMAH LINGKUNGAN

Dapatkan akurasi warna tanpa cela dan hasil akhir berkualitas premium.

Lesonal Basecoat WB GT tidak hanya melindungi pengguna dari efek berbahaya dari cat tradisional tetapi juga ramah bagi lingkungan. Tersedia dalam berbagai warna, termasuk metalik, pearl, dan solid, sistem berbasis mesin pencampur ini dirancang

khusus untuk mobil penumpang dan kendaraan niaga ringan. Lesonal Basecoat WB GT menghasilkan hasil akhir reparasi berkualitas premium untuk berbagai macam pekerjaan dan berbagai jenis aplikasi. Warna yang dihasilkan juga luar biasa akurat dan sempurna untuk bengkel sibuk yang ingin meningkatkan setiap aspek kinerja mereka.

RAMAH LINGKUNGAN DAN MUDAH DIGUNAKAN

Diformulasikan dengan teknologi waterborne canggih AkzoNobel, Lesonal WB GT menjadi tolok ukur dalam optimalisasi waktu siklus perbaikan, penurunan biaya proses, dan peningkatan kepedulian lingkungan. Basecoat waterborne memiliki rasio pencampuran sederhana, tercampur dengan baik, dan menawarkan pelapisan yang sempurna. Dengan aliran dan daya semprot yang luar biasa, Anda dapat menikmati kemudahan aplikasi dan mendapatkan kontrol bintik, campuran, dan orientasi metalik yang sangat baik.

AKURASI WARNA YANG LUAR BIASA DENGAN PENINGKATAN EFISIENSI

Dapatkan presisi warna terbaik dengan Lesonal WB GT. Bersama dengan alat pencocokan warna kami yang canggih – Automatchic Vision™ dan MIXIT™, Anda bisa mengakses lebih dari dua juta warna dan varian di ujung jari Anda. Tersedia dalam dua juta warna yang dikalibrasi para ahli untuk menduplikasi warna efek solid, metalik, dan pearl OEM, Lesonal WB GT bisa diandalkan memungkinkan Anda memberikan ketepatan warna dalam sekali coba. Waktu flash off yang singkat dan penggunaan bahan yang lebih sedikit juga membantu meningkatkan efisiensi proses dan keuntungan bengkel.

HASIL AKHIR MULUS DAN TAHAN LAMA

Dengan penampilan yang dijamin halus dan bebas kusam sebelum aplikasi clearcoat, Basecoat WB GT memberikan hasil akhir yang premium di semua jenis reparasi. Sangat tahan terhadap cuaca yang tinggi, basecoat berpadu tanpa cela dan menghaluskan cacat, memastikan hasil akhir yang rapi dan tahan lama sekaligus meningkatkan penampilan keseluruhan mobil.

RAMAH LINGKUNGAN DAN MUDAH DIGUNAKAN

Emisi VOC rendah dengan kemudahan aplikasi

EFISIENSI TINGGI

Dapatkan kecocokan warna yang luar biasa, waktu flash-off yang lebih singkat, dan penggunaan bahan yang lebih sedikit

MULUS DAN TAHAN LAMA

Hasil akhir yang halus, bebas kusam, dan tahan lama


| FITUR | MANFAAT |
|--|---|
| Teknologi waterborne rendah VOC yang canggih | <p>Mengurangi emisi VOC, limbah pelarut, dan risiko kesehatan bagi pengguna</p> <p>Ramah bagi lingkungan</p> |
| Akurasi warna tinggi untuk mencocokkan berbagai warna OEM termasuk warna seperti warna solid, metalik, xyrallic, pearl, dan efek khusus bila digunakan dalam kombinasi dengan alat warna digital–Automatchic™ dan MIXIT™ | <p>Menghemat waktu agar Anda bisa fokus pada tugas yang lebih penting</p> <p>Meminimalkan risiko ketidakcocokan warna</p> <p>Meningkatkan produktivitas</p> |
| Pewarnaan mudah yang hanya memerlukan rentang warna minimum | <p>Persediaan stok lebih sedikit</p> <p>Biaya dan risiko bisnis lebih rendah</p> |
| <p>Aliran dan daya semprot yang mengagumkan</p> <p>Rasio pencampuran yang sederhana</p> <p>Kontrol bintik, campuran, dan orientasi metalik</p> | <p>Sangat mudah diaplikasikan, hanya perlu sedikit pelatihan atau bahkan tidak perlu pelatihan sama sekali</p> <p>Bagus untuk pemula</p> |
| Rentang warna komprehensif | Menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien |
| Kemampuan menutupi yang istimewa | <p>Menepati waktu penyelesaian yang ketat dengan kecepatan lebih dan peningkatan efisiensi proses</p> <p>Penggunaan bahan lebih sedikit</p> |
| Hasil akhir halus berkualitas premium dengan daya tahan cuaca yang bagus | <p>Memberikan hasil tak tertandingi, tahan lama, dan konsisten</p> <p>Peningkatan kepuasan pelanggan</p> |



PANDUAN REFERENSI CEPAT

LESONAL BASECOAT WB GT

Rasio Pencampuran



Siap Digunakan (RFU)
-Untuk tekanan maksimal, gunakan strainer cat waterborne yang sesuai, ukuran: 125µm

Stik pencampur



Jika suhu tinggi/kelembapan rendah, Lesonal Activator WB dapat ditambahkan hingga maksimum 40%

Peralatan



Pengaturan spraygun:
1,3-1,4 mm

Tekanan aplikasi:
HVLP 0,7 bar pada aircap


Aplikasi



Warna solid:
Lapisan 2 x 1

Warna metalik dan pearl:
Lapisan 2 x 1 diikuti dengan mistcoat

Flash-off



Di antara lapisan:
Keringkan sampai tampak matte setelah setiap lapisan

Sebelum clearcoat:
Sampai tampak matte

Pelapisan ulang



2K Clearcoat 228 HS
Xpress Clear 261
2K MS Matting

Untuk basecoat ramah lingkungan yang memberikan akurasi warna tanpa cela, kunjungi www.lesonal.com