

PER INTERNI

Alpha Unique

Finitura decorativa all'acqua
materica, opaca, a pennello.



Alpha Unique

La finitura decorativa all'acqua **Alpha Unique** permette di creare ambienti che trasmettono naturalezza, apportando un'impronta armonica ed essenziale agli spazi.

Disponibile in una vasta gamma di tinte, risponde alle più svariate esigenze cromatiche, accompagnando in maniera discreta ma disinvolta qualsiasi stile di arredo.





Alpha Unique è la finitura che permette di rievocare il movimento delle superfici minerali, addolcito dalla marcata opacità. La selezione cromatica proposta vuole evocare materiali e superfici naturali, esplorando le diverse soluzioni armoniche

che ci vengono messe a disposizione dall'ambiente che ci circonda.

Uno strumento d'ispirazione che vi permetterà di unire al colore il valore della texture materica dell'effetto.



sikkens

Alpha Unique

I colori della cartella sono indicativi e possono subire nel tempo parziali variazioni di tonalità. Inoltre i colori possono essere visivamente percepiti in modo diverso in funzione delle mani applicate. Le tinte realizzate possono differire in maniera più o meno evidente rispetto al riferimento di cartello.

B6.20.50



Il nuovo effetto decorativo Alpha Unique può essere realizzato nella maggior parte dei colori della collezione 5051 Color Concept. Nella collezione proposta sono presenti i colori dell'anno delle più recenti edizioni del Colour Futures™.



BO.18.12



B2.27.30



C3.39.26



C4.40.50



D2.35.45



BO.07.55



CO.10.60



B6.20.50



COPPER ORANGE C9.21.58



D8.19.66



D7.18.18



D2.40.30



D2.15.55



SPICED HONEY E4.22.49




F1.40.32



D2.08.53



D6.19.41



BRAVE GROUND E7.10.53



FO.09.71



OCHRE GOLD F1.34.58



AO.05.15



AN.02.35



HEART WOOD

B5.05.52



D6.05.65



DN.02.77



E4.06.35



E4.05.55




F6.05.70




FN.01.79




GN.01.88



ON.00.18



ON.00.33



ON.00.50



ON.00.69




ON.00.90



TO.10.20



SO.09.30



DENIM DRIFT

SO.10.50



SO.05.65




RN.02.77



U1.14.39



U2.28.17



T3.33.46



S9.20.21




S0.20.40



T4.16.56



BRIGHT SKIES



TO.10.70




TO.20.40




Q5.04.72




G5.30.26



JO.10.30



K5.25.35



M9.21.31




Q9.23.29



G3.12.56



JO.10.50




LO.10.60



TRANQUIL DAWN

J5.03.71



N6.08.61

INFORMAZIONI TECNICHE

ALPHA UNIQUE

Finitura decorativa materica opaca all'acqua a mano unica, per superfici murali interne.

PROPRIETÀ PRINCIPALI:

- Di aspetto materico e minimalista, simile ad un effetto minerale
- Elevata opacità
- Facile da applicare
- Nella maggior parte dei casi realizzabile con una sola mano di prodotto
- Ampia disponibilità di tinte (realizzabile nella maggior parte dei colori della collezione 5051 CC)
- Contenuto di COV molto ridotto (a basso impatto ambientale)

CARATTERISTICHE GENERALI:

Metodi di applicazione: Applicare con specifico pennello piatto tipo "Spalter" una mano su tutta la superficie di ALPHA UNIQUE; il prodotto deve essere applicato a pennellate incrociate.

Diluizione: 15-20% in volume con acqua. Mescolare bene prima dell'uso.

Resa: 6 - 7 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti, al sistema di applicazione adottato.

Sovrapplicazione: dopo 4 - 6 ore

Colorazione: Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando le basi W05 e N00.

Confezioni: 1- 2,5 - 10 l (*10L non disponibile per la base N00)

Condizioni ambientali per l'applicazione: temperatura: 5 - 30 °C; Umidità relativa: max 85%

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente pulito, asciutto, privo di sostanze grasse, incoerenze e che abbia una trama regolare.
- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di ALPHA STUCCO
- Su supporti non tinteggiati applicare una mano di ALPHA BL GROND o, in alternativa, di ALPHA PRIMER SF (quest'ultimo solo per le tinte chiare), opportunamente diluiti, nel colore corrispondente a quello della finitura
- Su supporti già tinteggiati, nel caso in cui la tinta scelta per la finitura sia molto più chiara della tinta preesistente sulla superficie, occorre prevedere l'applicazione di una mano di un prodotto idoneo in tinta con la finitura (ALPHA PRIMER SF o ALPHA BL GROND; in alternativa, su supporti precedentemente tinteggiati con pitture lavabili in buono stato, è possibile applicare una mano di ALPHAMAT SF)

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

Applicare con specifico pennello piatto tipo "Spalter" una mano su tutta la superficie di ALPHA UNIQUE diluito 15-20% in volume con acqua; il prodotto deve essere applicato a pennellate incrociate.

Eventualmente per conferire al prodotto ALPHA UNIQUE una maggiore protezione, è possibile applicare una mano di ALPHA CLEARCOAT MAT.

L'applicazione del protettivo trasparente comporta una riduzione dell'opacità della finitura decorativa: si consiglia l'esecuzione di una campionatura preventiva.

Dopo l'utilizzo pulire subito gli attrezzi con acqua.

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma Mix2Win Next) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

in collaborazione con



PALERMO UNO

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Pietro Nenni, 14 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916611 - Fax 0331 916635

www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it
www.akzonobel.com | servizio.clienti@akzonobel.com

