

AkzoNobel



# BUITEN SCHILDEREN MET 100% ACRYL

***Maak kennis met duurzame  
Permacryl Decor Exterior***



Direct gebruiksklaar 1-pot systeem  
Uitstekende hechting op o.a. geveltimmerwerk en tuinhout  
Beschermt op duurzame en milieuvriendelijke wijze

  
**Trimetal®**  
DE PROFESSIONAL ACHTER DE PROFESSIONAL



# PERMACRYL DECOR EXTERIOR SATIN EN GLOSS

*De duurzame acrylaat lakken voor buiten*

Het 1-pot verfsysteem van Permacryl Decor Exterior is speciaal ontwikkeld om ook buiten met acryl verven fantastische resultaten te boeken. Bij uitstek geschikt voor niet- of beperkt maathoudend houtwerk, zoals rabatdelen en multiplex boeiboorden. Permacryl Decor Exterior producten hechten waar andere verven afbladderen. Ook op oude intacte watergedragen- en alkydhars verflagen.



## EIGENSCHAPPEN

- Water verdunbaar duurzaam één-pot systeem
- Hecht daar waar andere verven afbladderen
- Waterdampdoorlaatbare, glanzende of zijdeglanzende acrylaat
- Regenvast na 1 uur
- Omhult scherpe kanten
- Elastisch

## APPLICATIE

- Direct aan te brengen. Ook als primer inzetbaar
- In 1 dag kunnen 2 lagen aangebracht worden
- Gemakkelijk aan te brengen
- Uitstekende hechting op rabat geveltimmerwerk, tuinhuisjes, schuttingen, etc.

## TECHNIEK

|                   | Permacryl Decor Gloss Exterior  | Permacryl Decor Satin Exterior        |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Stofdroog*        | 1 – 2 uur                       | 1 – 2 uur                             |
| Overschilderbaar* | 4 – 6 uur                       | 4 – 6 uur                             |
| Rendement         | 10 m <sup>2</sup> /liter        | 10 m <sup>2</sup> /liter              |
| Verpakking        | AW/001: 1 en 2,5 L.<br>AC: 1 L. | AW/001: 1 en 2,5 L.<br>AM en AC: 1 L. |



Kleur: in een groot scala aan kleuren te maken op de Trimetal mengmachine

\* Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de laagdikte, weersomstandigheden en de toegepaste kleur.

AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS B.V.  
Trimetal Bouwverven  
Ambachtsweg 1 - 2964 LG Groot-Ammers  
[www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

**Trimetal**  
DE PROFESSIONAL ACHTER DE PROFESSIONAL