



NAJMASTRAL

Peinture décorative nacrée avec effet changeant



DEFINITION

Description du produit	NAJMASTRAL est une peinture décorative aqueuse spéciale par ses effets changeants et ses nuances nacrées et métallisées. Elle apporte une sensation de bien-être grâce à ses nuances raffinées.
Localisation	Intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> . Facile à appliquer . Effet changeant selon la lumière . Excellente glisse . Sans odeur . Retouchable . Garnissant . Durable . Imperceptible à l'attaque des moisissures et des champignons . Bonne lavabilité

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds	Pour tous travaux neufs ou de réfection, les supports doivent être sains, secs, propres, durs, cohésifs, et préparés selon les règles de l'art, conformément aux prescriptions du D.T.U 59.1 en vigueur. Voir descriptif au verso.
Conditions d'application	les conditions limites d'application sont : Température : 40 °C Hygrométrie : 85 %
Matériel d'application	Taloche plastique ou métallique, la spatule, rouleau, babouche NAJMASTRAL
Dilution	Prêt à l'emploi, peut être dilué jusqu'à 5% maximum.
Application	<p>Sur fond teinté :</p> <p>Appliquer sur des fonds neufs ou déjà peints une à deux couches du Vinylastral teintées selon la référence souhaitée.</p> <p>Après séchage, appliquer une 1ère couche du Najmastral avec une taloche en plastique de manière fortuite puis former le motif souhaité et égaliser la surface pour avoir un film lisse.</p> <p>Appliquer une 2ème couche d'une base différente du Najmastral.</p> <p>Sur fond blanc :</p> <p>Appliquer sur des fonds neufs ou déjà peints une à deux couches de Cellaqua blanc.</p> <p>Après séchage, appliquer Najmastral à l'aide d'un couteau en plastique ou métallique de manière fortuite ou à l'aide d'un rouleau laqueur par des mouvements croisés.</p> <p>Avant le séchage complet du produit, repasser une taloche en plastique pour à la fois former le motif souhaité et pour égaliser la surface et avoir un film lisse.</p> <p>Appliquer une 2ème couche de la même base ou d'une base différente, voire une 3ème couche différente selon votre choix.</p>
Rendement/Consommation	6-8 m ² /kg par couche.
Nettoyage du matériel	A l'eau immédiatement après usage.

CONDITIONNEMENT

2.5 et 4.5KG.

CLASSIFICATION

NM03-3-009 Famille I Classe 7a1.

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture nacré à effet changeant
Densité	1.2 – 1.25
Viscosité	300-350 Poise
Pigment	Nacré coloré
Solvant	Eau
Extrait sec moyen	40% - 42%
Aspect du feul	Effet soie
Teinte	Plusieurs teintes disponible (voir nuancier NAJMASTRAL)
Séchage à 20°C	H.P : 1H -Sec : 6H et 65% HR
Conservation	1 an en emballage hermétique d'origine

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

ANC Groupe Maroc
Route Côtière Mohammeda, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - Maroc**Tél. : 05 22 67 87 87**