



CORAL BEM ESTAR PROTEÇÃO ANTIMOSQUITO forma uma película fosca e incolor na parede que repele o mosquito *Aedes Aegypt*, responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya. Este produto foi desenvolvido para ser aplicado em paredes e tetos já pintados e secos, sobre as mais diversas cores e acabamentos (fosco, semiacetinado, acetinado e semibrilho), proporcionando fosco. Possui aspecto branco leitoso para facilitar a aplicação e visualização do produto durante a pintura, ficando incolor após a secagem.

CARACTERÍSTICAS

- Eficácia comprovada na repelência do mosquito *Aedes Aegypt*, responsável pela transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya.
- Oferece proteção contínua 24 horas por dia, por até dois anos, sendo mais um aliado na proteção contra o mosquito.
- É fácil de aplicar. Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de tinta, sobre qualquer acabamento, fosco, semiacetinado, acetinado e semibrilho. Lembrando que a indicação é somente para PAREDE e TETOS, não recomendamos aplicação sobre outras superfícies.
- Após seco proporciona acabamento fosco e incolor que mantém a decoração do ambiente.** (ver informações no tópico "Aplicação e Aspecto" abaixo)
- Sem cheiro.

EMBALAGENS

- Embalagem disponível: 3,6L

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme ABNT NBR 11.702 de 09/2019 - tipo 4.3.2.3 - Verniz Interior Fosco.

INDICAÇÕES DE USO

Ambientes internos. As paredes devem estar pintadas com o acabamento e cor de sua preferência.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Composição: Permetrina (0,88% p/p), emulsão acrílica não modificada, agente fosqueante, coalescentes, espessantes, neutralizante, estabilizante, microbicidas não metálicos e água.

Você conhece o Programa Setorial da Qualidade - PSQ?

O PSQ é um programa de qualidade criado e regido pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta) desde 2002 e tem como objetivo avaliar a conformidade das tintas imobiliárias comercializadas em nosso mercado de acordo com normas técnicas brasileiras (ABNT / NBR) criadas especificamente para o setor. Além disso, o programa é responsável pelo desenvolvimento do mercado e aprimoramento da qualidade dos produtos ofertados. Atualmente, 35 fabricantes de tintas integram o programa e são responsáveis por 85% da produção de tintas no Brasil. A Coral é um deles.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas | NBR: Norma Brasileira



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/Volume: 25 - 27 %
- Sólidos/Peso: 28 a 30 %
- Peso Específico: 1,018 – 1,078 g/cm³
- VOC: 30 - 32 g/L
- Ponto de fulgor: > 100°C

Você sabe o que é VOC e porque avaliar?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis (também conhecido como COV), ou seja materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar pintadas com o acabamento e cor de sua preferência. Certifique-se de que sua pintura esteja em boas condições, seca, firme, coesa, limpa e isenta de gordura, graxa ou mofo. Caso seja necessário algum reparo na pintura, realize-o seguindo as orientações descritas na embalagem do produto aplicado.

Caso necessário, siga as recomendações abaixo:

- **Superfície com graxa e gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere secar bem para pintar.
- **Superfície com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar. Caso alguma mancha persista, recomendamos aplicação de uma tinta, aguardar a secagem e seguir com a aplicação do verniz.
- **Superfície com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema



DADOS DE APLICAÇÃO


FERRAMENTA	Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demãos: 2 horas Final: 24 horas
DEMÃOS	No mínimo 02 demãos para que sua eficácia seja atingida.
RENDIMENTO*	Até 44 m ² /galão de 3,6 L. Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada.
DILUIÇÃO	Proteção Antimosquito vem pronto para o uso. Não se deve diluir para garantia da eficiência do produto. Esta é uma praticidade do produto.
MODO DE USAR	<p>Antes de aplicar o produto verifique se a parede está seca. Caso tenha uma pintura recente, recomendamos aguardar 4 horas ou seguir a recomendação do fabricante respeitando sempre o maior período indicado. Este produto possui aspecto branco leitoso que pode apresentar separação de fases. Por isto, antes de usar, misture bem com uma espátula de plástico, madeira ou metal, até que o produto fique completamente leitoso e homogêneo. Aplique sobre a parede de maneira uniforme. Aguarde duas horas e repita a aplicação.</p> 

POSSO MISTURAR COM OUTRO PRODUTO?

O produto já é pronto para uso e para garantia da eficácia NÃO DEVE ser misturado com nenhum outro produto, nem mesmo com corantes, pois o produto foi formulado para ser transparente, e qualquer adição de corante/outras substâncias pode comprometer a eficácia do produto.

APLICAÇÃO E ASPECTO

Possui aspecto branco leitoso quando úmido para facilitar a aplicação e incolor após seco, conforme figura ao lado. **A tinta original pode sofrer alterações de cor e brilho em maior ou menor intensidade, dependendo do acabamento. É importante ressaltar que, se houver uma mudança grande entre o nível de brilho da parede e do Proteção Antimosquito pode haver leve mudança na percepção/intensidade da cor.



O PRODUTO TEM CHEIRO?

Proteção Antimosquito é um produto sem cheiro após 3 horas da aplicação, segundo avaliação no Instituto Perception (laboratório externo). Possui secagem rápida, é necessário aguardar apenas 2 horas entre demãos. Relatório 20-085832-01-08-20.



DADOS DE APLICAÇÃO

<p>ONDE POSSO APLICAR ?</p>	<p>Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de tinta ou textura em ambiente internos, sobre qualquer acabamento, fosco, semiacetinado, acetinado e semibrilho. Lembrando que a indicação é para PAREDES e TETOS, não recomendamos aplicação sobre outras superfícies. O acabamento após aplicação do verniz é fosco. Não recomendamos aplicação sobre Efeitos Especiais e também não indicamos a aplicação do produto em superfícies que ficam expostas a altas temperaturas, pois pode comprometer sua eficácia.</p>	<p>QUERO TROCAR A COR DA MINHA PAREDE</p>	<p>Na hora da compra escolha a cor desejada e procure tintas de boa qualidade, siga as instruções de preparo de superfície recomendadas pelo fabricante para o desempenho ótimo da tinta. Após a pintura da parede, aguarde a secagem final e aplique 2 demãos do verniz Proteção Antimosquito fosco, com intervalo entre demãos de 2 horas e pronto! Sua casa ficará protegida contra os mosquitos vetores da Dengue, Zika e Chikungunya..</p>
<p>REPINTURA</p>	<p>Para repintura com Coral Bem Estar Proteção Antimosquito, devemos seguir as recomendações de limpeza prévia descritas no campo preparação de superfície. Caso deseje aplicar uma tinta convencional (fosca, acetinada ou semibrilho) deve-se lixar a superfície, limpar o pó com pano úmido em água e seguir as recomendações do fabricante da tinta.</p>	<p>COMO FUNCIONA?</p>	<p>Quando o mosquito Aedes Aegypti entra em um ambiente pintado com Proteção Antimosquito e pousa na parede protegida com o verniz, ele tem contato com a permetrina, que é absorvida pela pata do mosquito e atua em seu sistema nervoso, o repelindo do ambiente pintado. Por isso é importante reforçar que, quanto mais paredes pintadas, maior deve ser a proteção</p>
		<p>DURABILIDADE DO EFEITO REPELENTE</p>	<p>De acordo com testes realizado em Laboratório externo e acreditado, a ação repelente tem duração de até de 2 anos, 24 horas por dia, É importante manter integridade do filme da tinta para eficácia do produto.</p>



DADOS DE APLICAÇÃO

<p>COMO FAZER A LIMPEZA?</p>	<p>Limpe a superfície utilizando pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro. Não esfregue com força para evitar desgaste, remoção do filme ou diferenças de brilho. No caso da película ser afetada, o produto poderá não desempenhar sua eficácia bem como a sujeira pode penetrar, dificultando a limpeza total da parede.</p>
<p>O QUE FAZER EM CASO DE REPARO?</p>	<p>Em caso de avarias, como furos, arranhões e batidas que comprometam a integridade do filme da tinta, proceder ao caso similar de a uma tinta fosca convencional, ou seja, recomendamos que o reparo seja efetuado o mais breve possível para garantir uniformidade da parede e eficácia da repelência.</p>
<p>SAÚDE & SEGURANÇA</p>	<p>A avaliação de risco do produto com o filme seco demonstrou que o produto é seguro, porém como toda tinta ou produto químico (em estado líquido) deve ser mantida longe das crianças e dos animais. Além disso, é primordial que sejam seguidas as instruções de uso descritas na embalagem e EPIs.</p>

Observação: Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseje pintar com este produto, evitando recortes muito grandes com pincel. O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade: Conforme data de validade informada na embalagem.
Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.
Prazo de validade da ação inseticida após pintura: recomenda-se reaplicar o produto a cada 2 anos.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Emergências médicas (24 horas) CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10. A FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br