



MOBILIER DE JARDIN

Description du produit	Huile sous forme de gel en phase aqueuse pour le mobilier extérieur.
Qualités (points +)	Nourrit le bois. Film hydrophobe pour protection durable contre les taches et graisses. Préserve et valorise l'aspect du bois. Texture gel pour une application facile, sans coulures et sans traces.
Type de supports	Mobilier de jardin (banc, chaise transat, table), jeux de jardin, jardinières, ... Convient pour toutes les essences de bois
Préparations et mise en œuvre	Toute surface à huiler doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée. Bois brut: Nettoyer et dégraisser, poncer (bois résineux : grain 80 / bois feuillus : grain 120) jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et dépoussiérer. Ensuite, appliquer 2 couches de XYLADÉCOR MOBILIER DE JARDIN. Attendre 4 heures entre les deux couches. Bois déjà huilés, vernis ou lasurés : Décaper avec un produit adapté ou poncer et dépoussiérer. Appliquer 2 couches de XYLADÉCOR MOBILIER DE JARDIN. Bois tachés ou grisailés : Nettoyer avec le XYLADÉCOR NETTOYANT DEGRISEUR, rinçage. Après séchage, appliquer 2 couches de XYLADÉCOR MOBILIER DE JARDIN. Attendre 4 heures entre les deux couches.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Les bois durs ou exotiques doivent être exposés aux intempéries quelques mois afin d'ouvrir les pores du bois et faciliter l'imprégnation. De même un ponçage facilite l'imprégnation. Appliquer une couche généreuse. Laisser pénétrer le produit 15 minutes puis retirer l'excédent. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Répartir et lisser l'huile dans le sens des fibres du bois. Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. Huile prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la l'huile. La durabilité du produit dépend de la localisation, de la qualité du bois et l'application correcte du produit. De plus, la durabilité des huiles exposées aux intempéries et au soleil est meilleure pour les systèmes colorés. La teinte incolore est uniquement destinée à la rénovation de bois déjà teintés en bon état. Sur bois brut ou décapé elle ne peut être utilisée qu'en première couche, la couche suivante doit être obligatoirement teintée. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Pinceau, gant à peindre, chiffon non pelucheux
Nettoyage du matériel :	Eau (nettoyage du gant à l'eau chaude)
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	20 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Hors poussière 2 h Recouvrable 4 h Remise en service 12 h minimum
Aspect :	Mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	1.00 ± 3
Masse volumique:	21 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Phase aqueuse
Teintes :	Incolore et teck

Réglementaire

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001