




VOLETS ET PORTAILS « FORMULE GLYCERO »

Description du produit	Lasure transparente ou opaque satinée, en phase solvant pour les bois extérieurs
Qualités (points +)	Préserve et valorise l'aspect du bois Longue durée : garantie 8 ans* Anti UV et intempéries Microporeuse Résiste aux variations dimensionnelles du bois Résultat final esthétique en teintes opaques ou transparentes
Type de supports	Menuiseries extérieures de la maison (volets, potes, portails, clôtures, fenêtres) en bois brut ou lasurés Convient pour toutes les essences de bois
Préparations et mise en œuvre	Toute surface à lasurer doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée. Bois non peints ou non lasuré : nettoyer et dégraisser, poncer (bois résineux : grain 80 / bois feuillus : grain 120) jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et dépoussiérer. Sur bois exotique, appliquer 1 couche de sous-couche approprié. Ensuite, appliquer 2 couches ou 3 couches de XYLADÉCOR VOLETS ET PORTAILS « FORMULE GLYCERO ». Attendre 24 heures entre couche. Bois tachés ou grisailés : nettoyer avec le XYLADÉCOR DEGRISEUR après rinçage et séchage, appliquer 2 ou 3 couches de XYLADÉCOR VOLETS ET PORTAILS « FORMULE GLYCERO ». Attendre 24 heures entre couche. Bois déjà lasurés en bon état : poncer légèrement pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer. Appliquer une couche de XYLADÉCOR VOLETS ET PORTAILS « FORMULE GLYCERO » ou XYLADÉCOR ABRIS & PALISSADES sur les parties dénudées. Ensuite, appliquer 1 ou 2 couches de XYLADÉCOR VOLETS ET PORTAILS « FORMULE GLYCERO ». Attendre 24 heures entre couche. Bois déjà lasurés en mauvais état : éliminer complètement les anciennes lasures par ponçage et dépoussiérer. Dégraisser si nécessaire. Ensuite, appliquer 2 ou 3 couches de XYLADÉCOR VOLETS ET PORTAILS « FORMULE GLYCERO ». Attendre 24 heures entre couche.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Lasure prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Répartir et lisser la lasure dans le sens des fibres du bois. Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. Sur des essences de bois à sécrétion anti siccative telles que l'Iroko ne pas appliquer directement la peinture XYLADÉCOR VOLETS ET PORTAILS « FORMULE GLYCERO ». Appliquer une sous-couche adaptée sur ce type de bois. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la lasure. La durabilité du produit dépend de la localisation, de la qualité du bois et l'application correcte du produit. De plus, la durabilité des lasures exposées aux intempéries et au soleil est meilleure pour les systèmes colorés. La teinte incolore est uniquement destinée à la rénovation de bois déjà lasurés teintés en bon état. Sur bois brut ou décapé elle ne peut être utilisée qu'en première couche, les deux couches suivantes doivent être obligatoirement teintées. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau microfibres Pinceau spécial lasure phase solvant Ne pas appliquer au pistolet
Nettoyage du matériel :	White spirit
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 à 14 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Hors poussière 4 h Recouvrable 24 h Remis en service 72 heures minimum
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	41 ± 3
Masse volumique du blanc :	0.9 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Lasure glycérophtalique Phase solvantée
Teintes :	6 teintes transparentes prêtes à l'emploi

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 399 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie renforcée pendant 8 ans concerne les bois neufs, sains, propres, non gras et hors essences peu imprégnables (chêne, red cedar, iroko...) sur surfaces verticales et hors expositions sud et sud-ouest La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 0 806 807 001.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001