



DURCISSEUR POUR FAÇADES

Description du produit	Durcisseur liquide transparent, en phase aqueuse, idéale pour tous types de façades poreuses. Pour l'extérieur.
Qualités (points +)	Améliore l'adhérence des peintures de finition. Renforce les murs friables, poudreux, poreux et la cohésion du support. Assure une tenue longue durée des peintures Facile à appliquer (rouleau, brosse, pinceau ou pulvérisateur). Séchage rapide.
Type de supports	Murs extérieurs en ciment, pierre, enduit hydraulique, brique, béton, anciens bruts. Supports lisses ou à reliefs type crépis hydrauliques de relief de 3 mm maximum
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Fonds en ciment, pierre, enduit hydraulique, brique, béton, anciens bruts : brosser puis dépoussiérer ou laver le support au nettoyeur haute pression (< 60 bars). Attendre le séchage du support (une semaine minimum, à 20°C et sans pluie) avant la mise en peinture. Ensuite, appliquer une couche de DURCISSEUR POUR FAÇADES. Laisser 6 heures minimum avant d'appliquer la peinture de finition.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C. Sur ciment neuf, laisser sécher 6 semaines avant la préparation. En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant. Reboucher les trous et les fissures à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant. Remplacer les joints défectueux à l'aide d'un enduit approprié selon la fiche technique du fabricant. Durcisseur prête à l'emploi, bien mélanger avant application. Peindre à l'abri du vent et du soleil. Ne pas appliquer par temps pluvieux. Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre. Appliquer généreusement au rouleau. Répartir par carrés successifs d'environ 1 m ² en croisant les passes toujours de haut en bas, de gauche à droite. Lisser sans appuyer de haut en bas toujours dans le même sens. L'application des teintes foncées est exclusivement réservée aux surfaces protégées de l'ensoleillement direct (type façade nord). Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



Caractéristiques Du produit

Matériel d'application :	Rouleau, pulvérisateur Pinceau ou brosse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi
Rendement :	8 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 1 h Recouvrable 6 à 8 h La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air
Aspect :	mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	6.4 % ± 3
Technologie :	Résine acrylique et styrène Phase aqueuse
Teintes :	incolore

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001