



SOUS-COUCHE PLAFONDS

Description du produit	Sous-couche pour plafonds en phase aqueuse. Pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Répare et sublime les plafonds. Excellente opacité. Comble les microfissures jusqu'à 0.5 mm. Couvre et bloque les tâches et limite leurs réapparitions. Séchage rapide.
Type de supports	Plafonds en plâtre, plaque de plâtre cartonnée, dalle de plafond minéral.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Plâtre brut : brossage, égrenage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE PLAFONDS. Laisser sécher. Plaque de plâtre cartonnée brut : époussetage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE PLAFONDS. Laisser sécher. Dalle de plafond minéral brut : époussetage. Si nécessaire, prévoir une révision des dalles selon les indications du fabricant. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE PLAFONDS. Laisser sécher.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Ne pas appliquer dans les pièces humides. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. En plafond, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m ² . Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur. Attendre minimum 24 heures de séchage impérativement avant de recouvrir d'une peinture de finition pour obtenir un pouvoir isolant maximum.



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Brosse pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	8 m ² /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage : à 23°C et 50% HR	Sec au toucher 2 à 3 h Recouvrable 24 h La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	46 % ± 3
Densité du blanc :	1.34 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Phase aqueuse
Teintes :	Blanc

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001