



## SOUS-COUCHE SURFACES LISSES OU DIFFICILES

<b>Description du produit</b>	Sous-couche pour supports lisses ou difficile en phase aqueuse. Pour l'intérieur.
<b>Qualités (points +)</b>	Assure un résultat parfait. Excellente adhérence. Facile à appliquer. Séchage rapide.
<b>Type de supports</b>	Murs et plafonds en carrelage, verre, mélaminé, PVC, brut.
<b>Préparations et Mise en œuvre</b>	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. <b>Carrelage</b> : lessivage, rinçage et séchage. Si nécessaire, prévoir des reprises de joints de carrelage à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ponçage, dépoussiérage. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE SURFACES LISSES OU DIFFICILES. Laisser sécher. <b>Verre</b> : lessivage, rinçage et séchage. Dépolir la surface. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE SURFACES LISSES OU DIFFICILES. Laisser sécher. <b>Mélaminé, PVC</b> : lessivage, rinçage et séchage. Laisser sécher. Ponçage, dépoussiérage. Ensuite, appliquer une couche de SOUS-COUCHE SURFACES LISSES OU DIFFICILES. Laisser sécher.
<b>Conseils d'application</b>	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Ne pas appliquer dans les pièces humides. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. En surface murale, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m <sup>2</sup> . Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. L'adhérence optimale de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 7 jours après application. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.



## Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Brosse pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 m <sup>2</sup> /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage: à 23°C et 50% HR	Sec au toucher 4 à 6 h Recouvrable 12 h La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	37 % ± 3
Densité du blanc :	1.37 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Technologie :	Résine acrylique Phase aqueuse
Teintes :	Blanc

## Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 21 g/l COV.  
Emission dans l'air intérieur\* : C  
\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.  
Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001