

產品簡介

多樂士瑩鑽水性木面清漆是一款英國製造，具有持久性的室內水性木器清漆，屬於單組分體系，適合用於塗刷木地板及其他室內木材表面。多樂士瑩鑽水性木面清漆比傳統清漆堅韌10倍*，對常見的化學物質、酒精、熱水具有良好的耐侯性。此產品也適用在軟木磚、硬質纖維板和刨花板等。

*堅韌程度根據 R.E.L 實驗設備測試得出。

產品特點

- 比傳統的清漆堅韌 10 倍 *
- 為室內木面製品帶來優質光澤及持久的透明保護，更可用於木地板
- 環保水性、快乾、可於 2-4 小時重塗
- 單組份體系，使用方便

*堅韌程度根據 R.E.L 實驗設備測試得出。

包裝規格

1 升及 5 升

顏色

透明（不調色）

光澤

低光（616-67881），高光（616-67882）

主要成分

顏填料：惰性消光填料
粘結劑：丙烯酸-聚氨酯共聚乳液
溶劑：水

固體體積含量

32%

稀釋

無需稀釋

施工方法

刷塗（推薦使用多樂士專業水性油掃獲得最佳效果）或者滾塗。不能噴塗。

乾燥時間

- 指觸乾
- 重塗

標準厚度的單塗層

1-2 小時（在可吸收溶劑的底材上乾燥時間會縮短）

2-4 小時

實際乾燥時間將會受溫度和濕度的影響而有所不同，例如在寒冷和潮濕的環境下乾燥時間會大幅延長。

理論塗刷面積

- 新木材
- 翻修木材

12-20 平方米 / 升

20-25 平方米 / 升

實際的塗刷面積取決於底材的類型及條件

清潔

先將塗刷工具上的清漆刮回到罐內，再用清水洗淨。將罐子邊緣的漆油擦拭乾淨之後再蓋上蓋子。蓋緊蓋子後進行搖晃，確保包裝罐完全密封，並將它安全存放以備下次使用。

嚴禁在高溫下使用和存放，嚴防霜凍。

使用說明

- 一般使用

使用前攪拌均勻，避免激烈沖蕩，以免將空氣帶入油漆中，在施工中造成起泡。

必須將木材上的油脂、蠟和上光油完全清除乾淨。多樂士瑩鑽水性木面清漆不適宜使用在薄片複合地板。

- 新木材

順木紋打磨底材以清除鬆浮物質，並用濕的無絨布將浮塵擦拭乾淨。避免吸入浮塵。乾磨時須佩戴合適的口罩。

- 已塗刷過油漆的基材
(漆膜狀態良好)

打磨基材直至板面均一平滑。嚴禁在底塗使用染料或者色精，降低層間附著力。

- 已塗刷過油漆的基材
(漆膜狀態較差)

將原漆表面有瑕疵的地方，用砂紙徹底打磨，直至達到新木效果。

- 修補

在有需要的情况下，使用顏色合適的填充物進行修補。

- 地板打磨

為了達到平坦的效果，使用工業用的鼓形打磨機和邊角打磨機對基材進行順木紋打磨。帶式打磨機和旋轉式打磨機適用於面積較小的區域。採用吸塵設備將浮塵吸乾淨。

多樂士瑩鑽水性木面清漆 616

使用方法

使用刷子或短毛滾筒塗刷2遍或3遍**多樂士瑩鑽水性木面清漆**。均勻一致地順木紋進行塗刷，在邊緣還未乾之前，直接塗刷下一道避免接縫問題。推薦先在小範圍內進行試刷。至少待2小時才能重塗。每遍漆膜之間，使用砂紙順木紋輕輕打磨並擦去浮塵。

在施工後將塗刷工具上的清漆清除，再用清水洗淨。

請勿在 10°C 以下或潮濕環境中施工。非常燙的物體如鍋、咖啡壺等應避免直接放在塗有**多樂士瑩鑽水性木面清漆**的漆膜表面。

漆膜塗刷後5天內應該避免接觸水、蒸氣、洩漏物或施以重壓（如打磨或拋光）。如果小心使用，在漆膜塗刷24小時後可以輕踩。漆膜塗刷7天內應避免在漆膜上放置地毯和毛毯。

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
 - 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
 - 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
 - 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
 - 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經（NOISH/MSHA）認可的標準。
 - 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
 - 使用油漆時，最好能戴上防護眼鏡。
 - 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
 - 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
 - 當油漆運送時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
 - 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
 - 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
 - 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。
 - 切勿使用溶劑、天拿水或松節水。
- （請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱）

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[透明木面塗料（光油）]
揮發性有機化合物含量（即用狀態）（低光澤）= 117克/公升，（高光澤）= 110克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

分銷：

阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司

電話：2823 1388 傳真：2866 3232

網址：www.akzonobel.com

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。