

<b>產品介紹</b>	多樂士「臻彩」抗甲醛手掃清漆是一款淨味環保的高科技水性手掃漆，為您家居的各種木器提供透明亮麗的效果。清漆的透明度高能充分展現天然木紋的優雅美感。“天然活性竹炭因子”配合“高效抗甲醛科技”，能全方位捕捉並快速分解空氣中的甲醛，讓室內空氣保持清新自然。採用創新“淨味水性科技”，以水稀釋，保證施工過程及施工後都沒有刺鼻氣味，令產品更環保更安全。
<b>用途</b>	適用於室內木材表面，為各種木器提供透明亮麗的效果
<b>光澤</b>	半光
<b>特色</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 淨味水性配方，環保低VOC</li><li>• 高效抗甲醛</li><li>• 漆膜硬度高</li><li>• 透明度高，充分展現木紋的優雅美感</li><li>• 耐水、耐碱、容易打磨及有優良附著力</li></ul>
<b>包裝規格</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.5 公斤</li></ul>
<b>顏色</b>	透明（不調色）
<b>主要成分</b>	水性丙烯酸乳液、聚氨酯乳液、添加劑和水
<b>體積固體份</b>	26.79%
<b>乾燥時間</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 指觸乾</li><li>- 實乾</li><li>- 重塗時間</li></ul>	25°C，50% 環境濕度，乾膜厚 17-20 μm 15-30 分鐘 3 小時 4 小時以上 <small>*實際乾燥時間將會受溫度，濕度及漆膜厚度所影響，重塗時間也隨之相應變化。</small>
<b>理論覆蓋率</b>	理論上，1 公斤該產品可塗刷約 13-16 平方米的面積一層（乾膜厚約 17-20 μm），實際塗刷面積會因施工方法、表面粗糙程度及使用工具的不同而有異。
<b>底材處理</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 一般使用</li><li>- 新木材</li><li>- 已塗刷過油漆的木材</li></ul>	底材表面要乾燥、清潔及無油污。 未塗上油漆的原木，必須去除木材上的油脂，清除乾淨然後再用砂紙徹底打磨光滑，清除鬆散物質並擦拭乾淨。 若是已塗過油漆的底材，為了達到更持久的保護，必須用砂紙在表面進行充分打磨直至平滑，並將粉塵清理乾淨，達到接近原木的效果。注意：由於舊漆油漆層的多樣性和複雜性，建議先進行局部測試，確認好附著力和塗裝效果後再進行大面積施工。
<b>施工方法</b>	可用刷塗或噴塗方法施工，大面積施工建議噴塗。一般平面及直立面建議薄塗或者薄噴，平面厚刷施工建議使用聚酯掃。通常在塗完最後一層底漆，待乾透後需用砂紙打磨平整，除去表面的雜質後方可繼續塗刷面漆。
<b>稀釋</b>	根據溫度及施工方法不同，施工前可用清水稀釋。建議按 10 份油漆加 1 份清水（體積）的比例進行稀釋，刷塗效果最佳。施工前必須充分攪拌均勻。 <small>*稀釋本產品會影響其漆膜厚度，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化。</small>
<b>施工條件</b>	請勿在 10°C 以下或濕度超過 85% 的環境施工；施工時請保持良好的通風環境。

# 多樂士「臻彩」抗甲醛手掃清漆 A814-68202

## 使用建議

1. 施工前先閱讀使用說明。
2. 開罐後充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時避免讓漆掃或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。
7. 用過的工具應立即用水清洗乾淨，置通風處晾乾。

## 典型油漆系統

表面	系統
木器	底漆：多樂士水性木器封閉底漆A814-68006（薄塗2-3層） 面漆：多樂士「臻彩」抗甲醛手掃清漆A814-68202（2-3層）

\*塗第1層封閉底漆後可稍作打磨去除多餘毛刺，塗第2和第3層封閉底漆後則無需打磨。

## 保質期

此產品必須存放於陰涼乾爽的地方，嚴防霜凍（不低於0°C）。在不開啟的情況下，此產品保質期2年。

## 安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不著的地方。
- 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
- 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
- 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
- 當在通風不足的情況下進行噴塗時應配有適當的呼吸設備。所有的呼吸設備必須符合經（NOISH/MSHA）認可的標準。
- 請將該產品放置在遠離食品、飲料的地方。
- 使用油漆時請戴上防護眼鏡及手套。
- 若不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
- 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清洗劑加清水洗淨。
- 若不慎吞服，請立即就醫，並出示此容器或標籤。
- 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
- 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後收集並合理處置。
- 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
- 棄置油漆廢物時應符合當地的環保標準。

（請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱）

香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）條例下受規管漆料的類別：[透明木面塗料（清漆）]  
揮發性有機化合物含量（即用狀態）= 27克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

製造：

**阿克蘇諾貝爾太古漆油（廣州）有限公司**

中國廣州經濟技術開發區

北圍工業區

分銷：

**阿克蘇諾貝爾太古漆油有限公司**

電話：2823 1388 傳真：2866 3232

網址：[www.dulux.com.hk](http://www.dulux.com.hk)

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。