

產品介紹

多樂士「護敏無添加兒童漆」是一款專為兒童設計，配方更為溫和的高科技環保牆面漆。「至臻護敏配方」從源頭控制致敏原，使塗刷後牆面更潔淨溫和，更適合敏感人群。抗菌抗病毒科技，有效抵禦20種常見致病菌和2種甲型流感病毒（H3N2及H1N1），並同時具有抗甲醛功能。全效功能上加強抗污功能，有效抵禦多種常見的污漬。產品獲得三重國際認證，使產品更安全、環保、有保證，細心呵護孩子的每一口呼吸，為您和家人營造潔淨、安全、健康的家居環境。

用途

裝飾及保護室內基層牆面，如抹灰面、石膏板面等。

光澤

啞光

優點

- 「至臻護敏配方」剔除塗料中的刺激和致敏成分，符合國際認證機構嚴格的致敏成分限量要求，獲得過敏標準有限公司「哮喘及過敏人群友好」產品認證，使塗刷後牆面更潔淨溫和，更適合易敏、哮喘人群及兒童。
- 銀離子抗病毒科技，對甲型流感病毒H3N2及H1N1有顯著的抑制作用，24小時病毒滅活率達99%以上[#]。
- 99.99%長效抵禦包括大腸桿菌、肺炎克雷伯氏菌等20種常見致病菌⁺在室內牆面滋長，為您營造潔淨、安全、健康的家居環境，遠離病菌病毒威脅。
- 「天然活性竹炭因子」配合「高效除醛科技」，全方位捕捉並補捉甲醛、苯及其他VOC，讓室內空氣保持清新自然。
- 榮獲「美國GREENGUARD室內空氣質量金級認證」及「法國室內空氣環境檢測A+級標準」，符合歐美最嚴格的室內空氣質量標準，確保適合敏感個體群（如兒童和老人）。
- 高效抗污配方及堅韌耐洗擦漆膜，能反覆洗擦達30,000次而無損表面，幫助輕鬆擦除多種日常生活的污漬，令牆面保持亮麗如新。
- 獨有無添加配方，在配方設計、原料篩選、生產過程都沒有添加甲醛、苯及其他揮發性有機化合物（VOC），嚴格監控，層層淨化，淨味環保。
- 具備防霉、防水、覆蓋細微裂紋及高遮蓋力等功能，全面保護牆面。

[#] 產品抗病毒性能參照T/GDTL 011-2020《抗菌、抗病毒塗料》，對甲型流感病毒（H3N2及H1N1）24小時病毒滅活率>99%。

⁺ 通過GB/T 1741-2007《漆膜耐黴菌性測定法》及HG/T 3950-2017《抗菌塗料》標準測試，經56天培養測試（2倍多於標準要求的28天），對黑麴霉、出芽短梗霉、黃麴霉等10種霉菌的長霉等級均為0級。通過GB/T 21866-2008《抗菌塗料（漆膜）抗菌性測定法和抗菌效果》標準中1級性能要求（適用於抗菌性能要求高的場所），對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、肺炎克雷伯氏菌等10種細菌的抗菌率為>99.99%。

主要成分

無鉛顏料、丙烯酸酯共聚物、水、添加劑

體積固體分

白色 43%（標稱），其他顏色會有所不同。

乾燥時間

- 指觸乾
- 重塗

標準厚度的單塗層（25°C，50%相對濕度下）
0.5-1小時
2-3小時
乾燥時間會隨環境溫度和濕度的變化而有異。

漆膜厚度

- 濕膜
- 乾膜

80微米
34微米

顏色

白色及900隻CP5顏色（調色基漆1）

包裝規格

1升/罐，5升/罐

儲存

存放於陰涼乾燥的地方，嚴防霜凍。

理論塗刷面積

理論上，1公升產品可以塗刷13-16平方米一層。實際塗刷面積會因施工方法及表面粗糙程度不同而有異。

施工工具



稀釋方法

- 漆刷或滾筒
- 普通噴塗
- 無氣噴塗

視施工的難易程度和溫度的不同可加到20%的清水稀釋，最多不可超過30%。

通常加1份水到5-10份油漆中（10-20%）。

通常加1份水到5份油漆中（20%）。

通常不建議加水。

噴塗建議

- 普通噴塗
- 無氣噴塗

大部分設備都可以達到滿意效果。

典型的無氣噴塗設置為：最小工作壓力140公斤每平方厘米（2000磅每平方英寸），噴嘴尺寸0.58毫米（23周），噴嘴角度65度。

多樂士「護敏」無添加兒童漆 H8207

清洗

使用後請立即用清水洗淨。

表面處理

要上漆的表面要全無油脂、塵污和鬆散物質。新造的牆壁需充分乾透。牆身（或膩子）表面含水率必須少於14%，pH值必須低於10。

- 新牆

1. 新建的混凝土牆壁必須乾結30天後才可批膩子。
2. 膩子切勿太鬆軟，待膩子乾透後，用細砂紙磨平、除塵。
3. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**。

- 舊牆

1. 粉刷過的舊牆面重塗時，請用鏟刀鏟除並用砂紙打磨後除塵，以清除鬆浮物質和鬆脫的漆膜。
2. 用適當的膩子填補牆體缺陷。
3. 經恰當處理的基面，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**以獲得最佳效果。

- 發霉牆面

1. 用鏟刀鏟除並用砂紙打磨除去霉跡，或用**Polycell防霉水**去除霉菌。
2. 如果要求抗鹼或為獲得最佳效果，宜先塗刷1遍**多樂士無添加全效底漆 A931-65834**。

使用建議

1. 施工前，請先閱讀使用說明。
2. 開罐後，充分攪拌罐內油漆。
3. 如有需要，可按照說明加入適量的水，切勿過量稀釋。
4. 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過量油漆。
5. 已稀釋的油漆不要倒回原包裝內。
6. 請盡快用完已開罐的產品。

典型油漆系統

表面	系統
普通基面	底漆：多樂士無添加全效底漆 A931-65834 (1層) 面漆：多樂士「護敏」無添加兒童漆 H8207 (2層)

施工注意事項

1. 不要打磨最後一道面漆。如第一道面漆經過打磨，須確保最後一道面漆均勻的塗覆其上。
2. 基底溫度低於10°C或環境濕度大於85%時請勿施工。
3. 施工深色或艷色產品時，請控制稀釋比例在5%以內或不稀釋，並適當增加塗刷遍數，直至達到滿意效果。(請參考深色/艷色漆施工指南)

安全健康環保方面的說明

- 油漆罐必須蓋緊並置於小孩觸不到的地方。
 - 打磨牆面時應戴上適當的口罩。
 - 使用及待乾過程中要保證有良好的通風環境。
 - 切勿嗅吸油漆或呼吸噴塗時產生的漆霧。
 - 當在通風不足的情況下進行噴塗時，應配有適當的呼吸設備。
 - 所有呼吸設備必須符合經(NOISH/MSHA)認可的標準。
 - 請將該產品放置在遠離食品、飲料及動物飼料的地方。
 - 使用油漆時請戴上防護眼鏡及適當的手套。
 - 若油漆不慎濺入眼睛，馬上用大量清水沖洗並到醫院就診。
 - 若油漆濺到皮膚，應先抹去油漆，再用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
 - 當運送油漆時要特別小心，注意保持罐蓋向上的正立位置。
 - 當油漆打翻外漏時，用沙或泥土覆蓋後掃掉並合理處置。
 - 切勿把油漆倒入下水道或排水管。
 - 棄置油漆廢物時，應符合當地的環保標準。
 - 乾漆膜打磨、切割和焊接會產生粉塵和有害氣體，請選擇濕磨方式。如果局部排氣通風無法避免曝露，請佩戴合適的呼吸防護面罩。
 - 若誤食了油漆，請立即尋找醫療幫助和出示此容器或標籤。
 - 本產品不添加鉛及水銀。
- (請向本產品的經銷商索取產品安全技術說明書，使用前請參閱。)

製造：
阿克蘇諾貝爾漆油(廣州)有限公司
中國廣州經濟技術開發區
北圍工業區

分銷：
阿克蘇諾貝爾漆油有限公司
電話：2823 1388
傳真：2866 3232
網址：www.dulux.com.hk

香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)條例下受規管漆料的類別：[啞面塗料]
揮發性有機化合物含量(即用狀態)=9克/公升

免責條款：本說明書上的內容我們會根據經驗和產品發展不定期地作出更新，本說明書內容在發佈時盡我們所知道是真實和準確的，但我們有權更改而不提前通知。我們保證產品與說明書的內容相符，除此之外，我們不對任何其它聲稱、暗指、連帶責任和特殊目的作承諾和保證。如有責任產生也僅限於換貨或退款，不承擔相關的人工或勞務費和因此引起的損壞費用。

更多關於產品和使用的資訊請與當地銷售人員聯繫。

阿克蘇諾貝爾公司對其生產和銷售的產品使用和施工等，所作出的建議、推薦、資訊、協助和服務有充分可靠性，但對這些建議、推薦、資訊、協助和服務不作保證。