



Protector Antideslizante para Tarimas

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas protege y decora todo tipo de tarimas de madera en el exterior. Proporciona un acabado satinado antideslizante y duradero, idóneo para tarimas alrededor de piscinas. Penetra en la madera, la deja respirar y repele el agua para asegurar una gran protección contra la intemperie y los rayos UV del sol.

USOS

Recomendado para la protección y decoración de todo tipo de tarimas y escaleras de madera de exterior duras, blandas, impregnadas, nuevas o viejas. Idóneo para tarimas cerca de piscinas por su acabado antideslizante.

En madera roja, ípe o abeto se recomienda realizar una prueba preliminar sobre una pequeña zona antes de aplicar sobre la superficie completa, para comprobar la compatibilidad entre la madera y el producto.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases: 0,750L y 5L.

Tonos de color: Natural, Teca.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie:

La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas y residuos. Eliminar barnices

viejos y pintura, decapando o lijando, para facilitar la penetración en la madera.

Se recomienda proteger previamente la madera nueva o limpia contra los hongos e insectos xilófagos (carcomas) usando tratamiento de la gama **Xylamon®**.

Algunas maderas duras contienen niveles altos de resinas, látex o aceite que pueden afectar el resultado, el secado, la absorción o la adherencia del producto. Se pueden eliminar estos contenidos limpiando la superficie con un paño empapado con disolvente.

Dilución:

No diluir – el producto está listo para su uso.

Útiles de aplicación:

Se puede aplicar con un pincel, una brocha o con rodillo.

Aplicación:

Madera nueva/limpia:

Desengrasar la madera con disolvente o con white spirit. Agitar bien el producto antes y durante su utilización. Aplicar una capa uniforme de **Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas** siguiendo las vetas de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 18 horas, aplicar una segunda mano. Para una protección y efecto óptimos, se recomienda aplicar una tercera mano.

Madera vieja o previamente tratadas:

Asegurarse que la superficie está libre de capas previas (barnices, protectores, pinturas) dañadas o desconchadas. Después, tratar como madera nueva.

Mantenimiento:

Para mantener en buen estado, sólo se precisa limpiar la superficie y aplicar de una a dos capas de **Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas**.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 7 horas¹.

¹ En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

- Segunda capa: 18 horas.

Rendimiento:	La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: 13-14 m²/litro en dos capas en superficies lisas con una porosidad media.
Acabado:	Aplicar 2 o 3 capas de Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas.
Limpieza:	Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con white spirit.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación:	Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.
Instrucciones de Seguridad:	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenaje:	Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 07/2012