

Produktprofil

OFFENPORIG IMPRÄGNIER-LASUR FS

lösemittelhaltig



Tönservice
ab Werk

Die Imprägnier-Lasur für große Holzflächen

Wasserabweisende Ein-Topf-Imprägnier-Lasur für Holzbauteile aussen

- » wirtschaftliche Erst- und Renovierungsbeschichtung für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- » idealer Feuchtigkeitsschutz für Holzoberflächen
- » kein Abplatzen der Beschichtung
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- » UV-stabile Pigmente verhindern das schnelle Vergrauen
- » dringt tief ein, ist feuchtigkeitsregulierend und diffusionsfähig (offenporig)
- » je nach Zustand des Untergrundes 2-3 Anstriche
- » kann auch mit wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Lasuren überarbeitet werden
- » leichte und ansatzfreie Verarbeitung

Farbtöne:

1210 kiefer dunkel, 1403 eiche, 8404 walnuss. Weitere Farbtöne über den Herbol-ColorService und Tönservice ab Werk.

Packungsgrößen:

Holztöne: 2,5 l, 5 l und 10 l
Herbol-ColorService 2,5 l, 5 l und 10 l

Basen:

Basis TA: 2,425 l, 4,85 l und 9,7 l

Glanzgrad:

seidenmatt

Verbrauch:

ca. 60 ml/m² pro Beschichtung, abhängig vom Untergrund und vom Auftragsverfahren