

**FICHA TECNICA:**
**NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás (standard)**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fija superficies de poca adherencia, entizadas o pulverulentas.</li> <li>• Para INTERIORES y EXTERIORES.</li> <li>• De fácil aplicación y rápido secado, forma una película lisa, transparente y mate que asegura una perfecta adherencia de la pintura de terminación.</li> </ul>
<b>USOS</b>	Para mampostería, yeso, hardboard, ladrillo y fibrocemento.
<b>DESCRIPCION</b>	Fijador al aguarrás para interior y exterior.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Formulado con resinas sintéticas.
<b>RESISTENCIA</b>	N/A.
<b>ENVASES</b>	1 y 4 litros.
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	En condiciones normales de humedad: 6 hs
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Aplicar a pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	Aplicar 1 mano
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	<b>AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>COLOR</b>	Incoloro
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	10 a 15 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Diluciones sucesivas con 10% de aguarrás mineral. Una dilución excesiva disminuye las propiedades de fijado.
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. <b>Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</b></p> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete.</li> <li>• El producto debe aplicarse siempre diluido. Para determinar la proporción de dilución realizar el siguiente ensayo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aplicar el producto diluido con 10% de <b>Diluyente especial en base a aguarrás Alba</b> en una pequeña porción de la superficie a fijar.</li> <li>○ Esperar 5 minutos.</li> <li>○ Si la superficie queda mate (sin brillo) completar el trabajo utilizando esta proporción de dilución.</li> <li>○ Si la superficie queda brillante, probar nuevamente aumentando gradualmente la dilución hasta obtener una superficie mate. Tener en cuenta que una dilución</li> </ul> </li> </ul>

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás (standard)

2

	<p>excesiva, disminuye las propiedades de fijado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.</li> </ul>
MANTENIMIENTO	N/A.
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantener fuera del alcance de niños.</b></li> <li>• Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales.</li> <li>• No ingerir. No inhalar los vapores.</li> <li>• Evitar el contacto con la piel y los ojos.</li> <li>• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.</li> <li>• No arrojar el envase en incineradores o fuego.</li> <li>• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático</li> <li>• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).</li> <li>• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.</li> <li>• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos</li> <li>• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</li> <li>• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</li> <li>• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</li> </ul> <p><b>Primeros Auxilios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes</li> <li>• Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.</li> <li>• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.</li> <li>• Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.</li> <li>• En todos los casos <b>consultar al médico</b>. Suministrar la información de esta etiqueta.</li> </ul> <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p> <p>Para mayor información, solicite la hoja de seguridad</p>

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: FIJADOR al aguarrás (standard)**

3

particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [centrodeinformacion.alba@akzonobel.com](mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Noviembre 2013

Revisión: 2