

FICHA TECNICA:
NOMBRE DEL PRODUCTO: FONDO BLANCO Para maderas (standard)

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> Sella los poros de la madera y uniforma la absorción y el color de la superficie, aumentando el cubritivo de la pintura de terminación. De fácil aplicación y rápido secado, forma una película lisa y mate de excelente lijabilidad que asegura una base ideal para la pintura de terminación. Puede ser teñido al tono de la pintura de acabado con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 15 cm³/litro.
USOS	Se aplica sobre madera nueva o usada. Siempre debe cubrirse con pintura de terminación. Muebles, Puertas, Ventanas.
DESCRIPCION	El producto al secar deja una película lisa y mate, de excelente lijabilidad. Sella los poros de la madera uniformando su absorción y dejándola preparada para recibir la pintura de terminación.
COMPOSICIÓN	Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, solventes.
RESISTENCIA	Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol. Resiste el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	500 cm ³ , 1 y 4 litros.
TIEMPO DE SECADO A 25°C	<ul style="list-style-type: none"> Secado al tacto : 2 a 4 hs Secado final : 8 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Los elementos de aplicación pueden ser lavados con aguarrás mineral.
CANTIDAD DE MANOS	1 mano
DILUYENTE RECOMENDADO	AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	10 a 12 m ² por litro por mano
TASA DE DILUCIÓN	Dependiendo del elemento de aplicación.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Si hay manchas grasosas eliminarlas con aguarrás mineral.</p> <p>Superficie nueva: lijar con papel de lija de grano fino en el sentido de las vetas de la madera hasta dejar la superficie suave y lisa. Limpiar cuidadosamente y aplicar el fondo.</p> <p>Superficie con pintura deteriorada: eliminarla, emparejar por lijado en el sentido de las vetas de la madera. Limpiar cuidadosamente y aplicar el fondo en la zona expuesta.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>

FICHA TECNICA:
NOMBRE DEL PRODUCTO: FONDO BLANCO Para maderas (standard)

2

INSTRUCCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete. • Limpiar los utensilios con aguarrás mineral. • Para un perfecto acabado, antes de aplicar la pintura de terminación, lijar suavemente con papel de lija de grano fino.
MANTENIMIENTO	
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener fuera del alcance de niños. • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. • No arrojar el envase en incineradores o fuego. • No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático • Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). • Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. • Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos • Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. • En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. • No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. <p>Primeros Auxilios</p> <ul style="list-style-type: none"> • En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes • Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. • En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua. • Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado. • En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p> <p>Para mayor información, solicite la hoja de seguridad</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o</p>	

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: FONDO BLANCO Para maderas (standard)

3

incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Noviembre 2013

Revisión: 1