

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: PIZARRONES Pintura Sintética Mate

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura sintética especialmente formulada para permitir el deslizamiento de la tiza y su posterior borrado. • Acabado perfecto para interiores, de gran resistencia al rayado y frotado, sin producir brillo. • De fácil aplicación, forma una película lisa y mate.
USOS	<p>Pizarrones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Madera - Fibro Fácil / MDF - Mampostería - Hierro
DESCRIPCION	El producto al secar deja una película mate de gran resistencia al rayado y al frotado sin producir aumento de brillo
COMPOSICIÓN	Resina sintética, pigmentos, cargas minerales, aditivos y solventes
RESISTENCIA	Apto para uso en interiores. Resiste las temperaturas ambientales normales. Resiste los sucesivos borrados con materiales apropiados como borrador, franela, tela, etc. Apta para el lavado periódico con agua y detergente. No adecuado para contacto directo con ácidos ni álcalis
ENVASES	500 cm ³ y 1 litro
TIEMPO DE SECADO A 25°C	3 a 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de sustrato. Intervalo entre manos: 12 horas. DEJAR SECAR 48 HS ANTES DE USAR EL ELEMENTO PINTADO. Antes de usarlo pasar un borrador o trapo áspero por toda la superficie.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Los elementos de aplicación pueden ser lavados con Aguarrás Mineral Alba
CANTIDAD DE MANOS	2 manos
DILUYENTE RECOMENDADO	Diluyente Especial para Productos Sintéticos en base a Aguarrás Alba
ACABADO	Mate
COLOR	Negro y Verde
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 14 m ² por litro y por mano
TASA DE DILUCIÓN	Dependiendo del elemento de aplicación hasta un máximo de 5 %
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasitud, óxido, manchas y polvo.</p> <p>Madera o hardboard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nueva o pintura en buen estado: lijar suavemente y limpiar. • Pintura deteriorada: eliminarla, lijar y limpiar. <p>Hierro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo: eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido o

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: PIZARRONES Pintura Sintética Mate

	<p>Convertidor para Metales Ferrosos ALBA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con pintura en buen estado: lijar suavemente y limpiar. • Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Antióxido o Convertidor para Metales Ferrosos ALBA. • Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y aplicar Convertidor de Oxido para Metales Ferrosos ALBA. <p>Mampostería:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente, dejar secar. • Superficies con brillo: eliminarlo completamente por lijado y limpiar. ▪ Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar partes flojas y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA. Posteriormente, aplicar Albaplast Enduido Plástico Interior para corregir imperfecciones. Dejar secar, lijar, limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido. • Yeso o revoque con absorción desapareja o entizada: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA. <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<p>INSTRUCCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. • Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo o soplete, lijando suavemente entre mano y mano • Limpiar los utensilios con aguarrás mineral • Se recomienda no utilizar el objeto pintado antes de las 48 horas de aplicada la última mano.
<p>MANTENIMIENTO</p>	<p>Lavar periódicamente con agua y detergente.</p>
<p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener fuera del alcance de niños. • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. • No arrojar el envase en incineradores o fuego. • No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático • Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). • Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. • Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos • Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. • En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: PIZARRONES Pintura Sintética Mate

3

	<p>niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</p> <ul style="list-style-type: none">• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. <p>Primeros Auxilios</p> <ul style="list-style-type: none">• En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes• Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.• Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.• En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p> <p>Para mayor información, solicite la hoja de seguridad</p>
--	---

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Enero 2013

Revisión: 3