

**FICHA TECNICA:
SELLADOR fijador al agua**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Especialmente formulado para sellar, fijar y uniformar la absorción de las superficies. Facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. Antihongo: evita el desarrollo de hongos. Concentrado: alto rendimiento, rinde 5 veces su volumen. Para interiores. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
USOS	Mampostería, yeso, ladrillo y hormigón
DESCRIPCION	Sellador incoloro mate para interiores. En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex.
COMPOSICIÓN	Dispersión de polímeros en emulsión y aditivos
RESISTENCIA	Uso exclusivo en interiores. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	1, 4, 10 y 20 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado para aplicar la pintura de terminación 4 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón
CANTIDAD DE MANOS	1
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate. En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex.
COLOR	Incoloro
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	15 a 20 m ² por litro (producto diluido)
TASA DE DILUCIÓN	Aplicar siempre diluido según las Instrucciones.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.
INSTRUCCIONES	Aplicar una mano a pincel, rodillo o soplete. El producto debe aplicarse siempre diluido, de acuerdo al siguiente esquema : <ul style="list-style-type: none"> - Paredes nuevas de alta absorción : 1 parte de sellador en 2 partes de agua - Paredes pintadas con remiendos de revoque: 1 parte de sellador en 3 partes de agua. - Paredes pintadas en buen estado que requieren sellado: 1 parte de sellador en 5 partes de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón.
MANTENIMIENTO	N/A
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el

**FICHA TECNICA:
SELLADOR fijador al agua**

2

envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Enero 2013
Revisión: 1