

FICHA TECNICA:
ALBA PISOS látex mate

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Especialmente formulado para proteger y decorar los pisos exteriores e interiores, otorgando un acabado mate. Transitable y de gran resistencia mecánica. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
USOS	Interior y exterior: pisos de cemento, hormigón o baldosas calcáreas, pisos deportivos, escaleras, garajes domésticos.
DESCRIPCION	Pintura al látex mate para pisos exteriores e interiores, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión.
RESISTENCIA	Uso interior y exterior. Resiste las condiciones normales de exposición a la intemperie, de óptima resistencia mecánica y transitable. No adecuado para el uso en superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis.
ENVASES	1, 4 y 20 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 4 a 6 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete.
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2 a 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Colores listos para usar. Consulte la carta de colores del producto.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	8 a 12
TASA DE DILUCIÓN	Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.</p> <p>Pisos pintados en buen estado: Eliminar manchas de aceite o grasa limpiando con agua y detergente o con aguarrás mineral u otros medios. Sobre pinturas sintéticas eliminar el brillo por lijado u otros medios mecánicos, limpiar con agua y detergente. Dejar secar. Sobre pinturas al látex, limpiar con agua y detergente. Dejar secar.</p> <p>Pisos sin pintar en buen estado: Eliminar manchas de aceite o grasa limpiando con agua y detergente o con aguarrás mineral u otros medios. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10 a 15% de agua.</p> <p>Superficies muy lisas como carpetas cementicias o baldosas nuevas o portland lustrado: Para lograr adherencia, es necesario atacar la superficie mecánica o químicamente (aplicar una solución al 30% de ácido clorhídrico,</p>

**FICHA TECNICA:
ALBA PISOS látex mate**

2

	<p>dejar actuar durante 30 minutos, enjuagar con abundante agua y dejar secar bien). Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. Pisos con pintura en mal estado o pulverulentos: Eliminar las partes flojas y aplicar Fijador al aguarrás. Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación agitando de abajo hacia arriba con espátula de plástico o madera con forma de regla. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre sí. Aplicar con pincel, rodillo o soplete, dejando transcurrir de 4 a 6 horas entre manos. Se recomienda esperar 48hs para tráfico peatonal y 7 días de secado previo al tránsito intenso. Limpiar los utensilios con agua y jabón. No aplicar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C, humedad relativa superior a 85%, ni en previsión de rocío o lluvia dentro de las 12 horas siguientes. No pintar si se prevé lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.</p>
MANTENIMIENTO	<p>Limpiar las manchas oleosas, con agua y detergente lo antes posible. Evitar contactos prolongados con derrames que pudieran producirse.</p>
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Es nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p> <p>Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o transporta y fuera del alcance de animales. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). No comer, beber o fumar cuando se manipula. Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelos o cursos de agua. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos. Proteger del daño físico el envase y la etiqueta. Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10Kg.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o</p>	

**FICHA TECNICA:
ALBA PISOS látex mate**

3

incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Agosto 2020
Revisión: 1