

FICHA TECNICA:
ALBA RENOVA CHALK

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Alba Renova Chalk es un producto con el cual se puede renovar y mejorar el aspecto de variados objetos decorativos y superficies en su hogar, de una manera rápida y simple. De bajo olor, rápido secado, excelente poder cubriente y facilidad de aplicación. De uso interior y acabado ultra mate, no es necesario lijar, salvo que se desee lograr un efecto “desgastado”. Posee una amplia gama de colores listos para usar, se sugiere consultar su carta de colores. Para mayor protección y preservación del trabajo realizado, puede aplicarse Alba Renova Protector Transparente , según sus instrucciones de uso.
USOS	Madera, Metal, Melamina, Vidrio y Cerámica.
DESCRIPCION	Pintura tizada base agua, de uso interior.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos, cargas minerales y copolímeros acrílicos, biocidas y aditivos específicos.
RESISTENCIA	No adecuado para contacto directo con ácidos (limpiadores domésticos a base de ácidos, como o clorhídrico, por ejemplo). No adecuado para contacto directo con álcalis (limpiadores domésticos que contengan amoníaco o solución de bicarbonato, por ejemplo). No someter la superficie a pesos excesivos, pintura decorativa.
ENVASES	1 L
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 30 minutos. Secado entre manos 2 horas. Secado final 4 horas. Secado para lijado 2 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel o Rodillo
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y detergente.
CANTIDAD DE MANOS	1 a 2
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate aterciopelado
COLOR	7 colores listos para usar
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	10 a 14
TASA DE DILUCIÓN	Listo para usar. De ser necesario diluir con hasta 5% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, polvo, óxido y partes flojas de pintura previa, para asegurar una buena adherencia del producto. La pintura puede ser aplicada en superficies previamente pintadas o nuevas. En condiciones habituales de uso, no es necesario lijado previo ni uso de imprimaciones. Superficies brillantes: se recomienda lijado previo para lograr una terminación superior y mejorar la adherencia del producto. Madera nueva: aplicar previamente Fondo al Agua Universal ALBA , en el caso de querer bloquear la migración de taninos. Metal sin pintura: aplicar previamente Fondo al Agua Universal ALBA . Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente.

**FICHA TECNICA:
ALBA RENOVA CHALK**

2

INSTRUCCIONES	Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar una o dos manos a pincel o rodillo, dependiendo del resultado deseado. Listo para usar. De ser necesario, diluir con un máximo de 5% de agua. Utilizar un pincel con cerdas de buena calidad, dando pinceladas suaves y evitando retoques excesivos para favorecer la nivelación, obtener un espesor uniforme y protector. No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, ni en días de excesiva humedad (mayor al 85%). Luego del secado, puede lijarse para dar un aspecto desgastado. Limpiar los utensilios con agua y detergente. La limpieza de la superficie debe ser hecha con agua y detergente con un paño o esponja suave. No someter la superficie a esfuerzos mecánicos o pesos excesivos durante los primeros 21 días de aplicado este producto decorativo.
MANTENIMIENTO	N/A
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos en los envases vacíos</p> <p>CONTIENE: 2,2',2''-(hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol, nitrito de sodio, C(M)IT/MIT(3:1).</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: Mayo 2021 Revisión: 2</p>	