

MuurGlad ROLBAAR

▶ Van ruwe ondergrond naar strakke muur.

TOEPASSINGEN

- Voor het gladmaken van:
 - Muren met lichte beschadigingen (bijv. na het afsteken van behang).
 - Muren met fijne structuur. Zoals structuurverf, sierpleister en spack.
 - Muren met glasweefselbehang.
- Geschikt voor binnen. Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes en muren met vochtdoorslag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klare soepele pasta, lichte werking.
- Maximale laagdikte: 2mm. Indien nodig is het mogelijk om meerder lagen aan te brengen.
- Eenvoudig aanbrengen en gladstrijken met de MuurGlad Roller en Strijker.
- Ideale basislaag voor schilderen en behangen.
- Uitstekend schuurbaar.
- Sneldrogend: na 8-12 uur overschilderbaar (afhankelijk van de laagdikte, ondergrond, en omgeving).
- Ideale basislaag voor schilderen en behangen.
- Na droging direct overschilderbaar met alle soorten muurverf of te behangen, voorstrijken is niet nodig.
- Verbruiksindicatie: 5L is voldoende voor ongeveer 10m² (afhankelijk van ondergrond en laagdikte).
- Kleur: wit.



GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandelen.

- Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 2 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken met een plamuurmes.
- Verwijder loszittende stukken glasweefselbehang.
- Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruzende ondergronden eerst vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
- Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk vlekken.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.

Aanbrengen.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Roller.
- MuurGlad voor gebruik goed doorroeren.
- Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de MuurGlad Roller.
- Verzamel voldoende pasta op de roller en breng het aan met een rustige rolbeweging.
- Rol in verticale banen een oppervlak van 2 à 3 m², verdeel de MuurGlad met een horizontale rolbeweging. Eindig tot slot met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat.
- MuurGlad dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden gladgestreken! Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.
- Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen en gladstrijken.

Gladstrijken.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker
- MuurGlad kan direct en tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
- Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur (\pm 50 - 100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
- Maak tijdens het gladstrijken regelmatig de strijker schoon. Dit zorgt voor een gladder resultaat.
- Strijk vervolgens het gehele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
- Let op: houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur. Oefen hierbij weinig druk uit.
- Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na droging zeer eenvoudig met fijn schuurpapier weggeschuurd worden.
- MuurGlad is na 8 - 12 uur volledig droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, en omgeving) en klaar voor verdere afwerking met muurverf of behang.
- Gereedschappen en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet onder 5° C.

Voor het beste resultaat bij grovere ondergronden.

- Breng eerst een dunne laag MuurGlad Rolbaar aan met de roller, Strijk dit daarna af met de strijker zodat alleen alle dieperliggende ondergronden zo veel mogelijk zijn opgevuld. Een volledig glad resultaat is nu niet nodig.
- Breng vervolgens, na volledige droging van de eerste laag, nog een dunne laag MuurGlad Rolbaar aan werk deze glad af.
- Na minimaal 8 uur droging kan je de tweede laag aanbrengen.
- Kleine oneffenheden en strepen schuur je na volledige droging van de tweede laag eenvoudig weg.
- Bij fijne structuurondergronden is één laag MuurGlad Rolbaar voldoende.

4 |

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

Verbruiksindicatie:

- Lichte beschadigde wanden= 12m²
- Glasweefselbehang= 10 m²
- Fijn structuurverf= 9 m²

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 2.5L, 5L. en 10L.

 Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl