

Spaan & Strijker

- ▶ Ideaal gereedschap om zelf te egaliseren.

VOORBEHANDELING

• Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.

• Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 3 of 5 mm (afhankelijk van keuze egaliseerpasta) eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.

• Zuigende ondergronden, licht poederende ondergronden of vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Alles-in-1 of een andere geschikte Alabastine Voorstrijk.

• Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.

AANBRENGEN

• Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de Alabastine Spaan.

• Verdeel het product met de Alabastine Spaan over de muur in een oppervlak van 2 à 3 m².

• Product dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden geëgaliseerd! Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken. Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond. Bij toepassing van de Sneldrogende Egaliseerpasta 20 minuten aanhouden.

GLADSTRIJKEN

• Vervolgens het aangebrachte product glad afwerken met de Alabastine Strijker.

• Het product kan direct tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken. Bij toepassing van de Sneldrogende Egaliseerpasta 20 minuten aanhouden.

• Strijk eerst het onderste deel van de muur (+/- 50 – 100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.

• Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.

• Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na droging zeer eenvoudig worden weggeschuurd.

• Indien noodzakelijk (bijv. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen egaliseerpasta aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen.

• Na minimaal 8 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen.

• Af te werken met de meest gangbare muurverven, behang- en tegelsoorten.

• Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

TE GEBRUIKEN MET

• Sneldrogende egaliseerpasta

• Superieure Egaliseerpasta

• Vochtbestendige Egaliseerpasta

