ZENITASTRAL SATIN

Peinture écologique à finition satinée facile à entretenir

DEFINITION

Description du produit	Peinture écologique acrylique murale à base d'eau certifiée Ecolabel présentant un aspect satin, facile à entretenir, résistant à l'abrasion humide, sans plastifiants, destinée pour l'intérieur.
Localisation	Intérieur : Salon, Chambres d'enfants, couloirs. Locaux fortement fréquentés : Ecoles, hôpitaux, hôtels..
Propriétés	. Entretien très facile (Elimination des tâches très facilement) . Sans odeur . Idéal pour des situations où le respect de l'environnement est exigé (Faible COV) . Très facile à appliquer . Résistance à l'abrasion humide très élevée . Très bonne résistance au jaunissement . Très bon pouvoir opacifiant . Rendement élevé

EU Ecolabel: FR/044/060

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds	La surface doit être préparée par avec Stopastral (Se référer à la fiche Technique du Stopastral)
Matériel d'application	Rouleau à poils courts et pinceau.
Taux de dilution	5 à 10% pour la brosse ou rouleau.
Application	Empâter régulièrement, croiser et lisser toujours dans le même sens .
Rendement	9 - 10 m2/kg
Délai de recouvrement	3 heures à 23°C et 50% HR (Hors poussière : 4h et Sec : 6h)
Nettoyage du matériel	À l'eau, immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT

4 Kg et 15 Kg (Blanc)
3 L et 13 L (disponibles sur Machine à Teinter Astral)

CLASSIFICATION

NM 03.3.009
Famille I - Classe 7b2

DESCRIPTIF

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Béton	Brossage 1 Couche de PRIMOREX ou AQUAPRIM	**Enduire avec Stopastral, Cachet bleu, Top G ou Top F)** **2 couches de ZENITASTRAL Satin**
Enduits de ciment	Brossage et époussetage 1 Couche de PRIMOREX ou AQUAPRIM	
Plâtre	Egrenage 1 couche de FORMOPRIM ou AQUAPRIM (Pour plâtre en bon état)	
Bois et dérivés	Ponçage Brossage 1 couche de FORMOPRIM dilué à 10%	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche de PRIMAIRE V.750	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage Dégraissage 1 couche de WASH PRIMER.	
Anciens fonds de peintures bien adhérents	Brossage Lavage si nécessaire. 1 couche de FORMOPRIM. (En cas de problème contacter notre service Technique).	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1,22 +/- 0,02
Liant	Dispersion aqueuse acrylique.
Pigment	Dioxyde de titane
Extrait sec en poids	41% +/- 1
Aspect de film	Satiné
COV	40 g/l
COSV	<1 g/l
Assortiment de couleurs à Teinter Astral	Blanc et plusieurs teintes disponibles sur la Machine à Teinter Astral
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition récente.

ANC Groupe Maroc
Route Côtière Mohammedia, Bd. Ennassij (ex B) Q.I.Aïn Sebâa - Casablanca - MarocTél. : 05 22 67 87 87