



## LAKALO BRILLANT

Peinture à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect brillant pour finition intérieur et extérieur 1/2

---

**DEFINITION** Peinture laque à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect brillant opaque pour finition extérieur et intérieur.

---

**DESTINATION & PROPRIETES**

- Intérieur et extérieur
- Bon pouvoir opacifiant
- Bonnes propriétés pour application (même que les peintures Alkydes)
- Aspect Brillant
- Bonne rétention de brillance
- Faible odeur
- Non jaunissant
- Séchage rapide

---

### MISE EN ŒUVRE

**Conditions d'application** Applicable sur tous les supports classiques préalablement préparés et en travaux neufs et de réfection : béton, pierre, brique, plâtre, métaux ferreux et non ferreux.

**Préparation des fonds et systèmes** Pour travaux neufs et soignés sur :

- béton, enduits de liant hydrauliques, plâtre, bois :
- Nettoyer les fonds par brossage, ponçage (si support bois), époussetage et /ou égrenage
- Imprimer au LAKALO PRIM et enduire si nécessaire à l'enduit Toufait, Souplastral (support béton, pierre, plâtre)
  - Métaux non ferreux : Dégraissage + couche de Transpac +
  - Métaux ferreux : brossage + couche de Ferrex

Anciennes peintures parfaitement adhérentes : Lessivage (insaponifiable), ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage Eventuels.

**Travaux de Finition** 2 couches de Lakalo Brillant

**Matériel d'application** Brosse, rouleau à poils semi-longs et Pistolet pneumatique

**Dilution** Eau  
Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi sur petites surfaces. Diluer 0 à 5% maximum sur grandes surfaces ou fonds légèrement absorbants.

**Application** Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.  
Pistolet : Eviter de travailler trop près du support. Appliquer en passes croisées en évitant les sur épaisseurs

**Rendement** Sur fonds lisses et non absorbants :  
Brosse et rouleau : 12- 14m<sup>2</sup>/L par couche.

**Délai de recouvrement** 8 heures à 30°C et 85% d'humidité relative.

**Nettoyage du matériel** Eau

---

**CONDITIONNEMENT** **2.5 L, 5 L.**  
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine  
Stocker à l'abri des fortes températures

---



## LAKALO BRILLANT

Peinture à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect brillant pour  
finition intérieur et extérieur 2/2

---

### FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture Laque à base d'eau
Teinte	Base blanche prête à être colorée sur MAT.
Aspect	Brillant
Densité	1,19 - 1,24
Viscosité Krebs à 25° c	95-105 Ku
Liant	Emulsion copolymère acrylique en dispersion.
Extrait sec en poids	45 %
Rendement	12 - 14 m <sup>2</sup> /L
Séchage à 20° C et 65% HR	Hors poussière : 30 min env. /Sec : 2 h env. /recouvrable après 8 h

---

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.*