



LAKALO PRIM

Laque primaire Opaque à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect Mat pour Intérieur et extérieur 1/2

DEFINITION

Laque Primaire opaque à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect Mat pour utilisation intérieur.

DESTINATION & PROPRIETES

- Intérieur
- Bon pouvoir opacifiant
- Bonnes propriétés pour application
- Aspect Mat
- Faible odeur
- Non jaunissant
- Séchage rapide

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

Applicable sur tous les supports classiques préalablement préparés et en travaux neufs et de réfection : béton, pierre, brique, plâtre,

Préparation des fonds et systèmes

Pour travaux neufs :

- béton, enduits de liant hydrauliques, plâtre, bois :
- Nettoyer les fonds par brossage, ponçage (si support bois), époussetage et /ou égrenage
- Imprimer avec Lakalo Prime par une seule couche puis deux couches Lakalo Satin ou Brillant

Pour travaux d'entretien :

- Nettoyer le support par ponçage faire une couche Lakalo Prime puis 2 couches Lakalo Satin ou Brillant

Pour travaux de réfection :

- Après mise à nu le support abîmé se reporter au système « travaux neufs »

Matériel d'application

Brosse, rouleau à poils semi-longs et Pistolet pneumatique

Dilution

Eau

Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi sur petites surfaces. Diluer 0 à 5% maximum sur grandes surfaces ou fonds légèrement absorbants.

Application

Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.

Pistolet : Eviter de travailler trop près du support. Appliquer en passes croisées en évitant les sur épaisseurs

Rendement

Sur fonds lisses et non absorbants :

Brosse et rouleau : 11- 13m²/L par couche.

Délai de recouvrement

5 heures à 30° C et 85% d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

Eau

CONDITIONNEMENT

2.5 L, 5 L.

Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine
Stocker à l'abri des fortes températures



LAKALO PRIM

Laque primaire Opaque à base de dispersion Acrylique diluable à l'eau d'aspect Mat pour Intérieur et extérieur 2/2

FICHE TECHNIQUE

| | |
|---------------------------|---|
| Présentation | Peinture Laque à base d'eau |
| Teinte | Base blanche. |
| Aspect | Mat |
| Densité | 1,51 - 1,56 |
| Viscosité Krebs à 25° c | 110-120 Ku |
| Liant | Emulsion copolymère acrylique en dispersion. |
| Extrait sec en poids | 66% ± 1 |
| Rendement | 11 - 13 m ² /L |
| Séchage à 20° C et 65% HR | Hors poussière : 30 min env. /Sec : 2 h env. /recouvrable après 5 h |

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.