

Dulux

CHANTIER RAPIDE & FACILE



Description

Dulux Chantier Rapide & Facile est une peinture mate pour murs et plafonds à base d'eau qui combine rapidité, facilité d'utilisation et qualité.

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Bon pouvoir couvrant
- ✓ Application facile

Domaine d'application

Applicable aux murs et plafonds du salon, de la chambre à coucher ou du bureau.
Pour un usage intérieur.

Caractéristiques

Bon pouvoir couvrant. Forme une surface uniforme. Facile à appliquer. N'éclabousse pas. Séchage rapide.

Aspect

Mat

Teintes

Blanc

Emballage

10L

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation. Traitement avec une brosse et un rouleau.
Température de traitement comprise entre 10 °C et 25 °C.

Rendement

± 10 m²/l par couche selon la structure et la porosité du support.

Temps de séchage

Hors poussière après 1 heure. Recouvrable après 6 heures.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau tiède et au savon.

Ne jamais rincer la peinture dans l'évier et ne pas rincer les matériaux sous le robinet.

Éliminer les résidus de peinture conformément aux directives locales.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton plâtre, cimentage, briques, papier peint, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

Dégraissez, poncez et dépoussiérez la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Appliquer une couche de primaire mural.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches en bon état avec une bonne préparation.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- En cas d'écaillage : éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, nettoyer et dépoussiérer.
- Les anciennes couches bien adhérentes : nettoyer/dégraisser à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Si nécessaire, poncer et dépoussiérer.
- Anciennes couches de peinture farinantes ou en cas de taches de suie, d'humidité et de nicotine: appliquer un primaire adéquat.
- Appliquer impérativement un primaire sur les parties mises à nu ainsi que sur endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Appliquez 2 couches de Dulux Chantier Rapide & Facile.

Stockage

Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation.. Conservez à l'abri du gel.

La présente notice, datée 2 décembre 2025 , annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.dulux.be

AkzoNobel