Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa

Rue G. Levis 2 1800 Vilvorde

Tél: (0032) (0)2/2542211 Info: (0032) (0)800/32000





## **DECO MAT**

1. DESCRIPTION DU PRODUIT		
Information produit	Dulux Deco Mat est une peinture murale de haute qualité en émulsion ; très durable et lavable. Pour murs intérieurs et plafonds. Finition mate. Ne convient pas dans des endroits humides, comme cuisines et salles de bain.	
Domaine d'application	Ciment, béton, brique, plâtre ou boiseries, après application d'un primer approprié. Pour grandes espaces. Papier peint (Faire un test au préalable)	
Composition	Pigment : Stable à la lumière, insensible aux alcalis et exempte de plomb Liant : Emulsion copolymère PVA. Solvant : Eau.	
2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE		
Caractéristiques du film	Résistance à la chaleur : Ne pas appliquer sur des surfaces à chauffer, comme des radiateurs.  Résistance à l'eau : Résiste au degré d'humidité intérieur normale et au lavage.  Dans les endroits humides, la peinture Cuisine et Salle de Bain de Dulux est conseillée.  Résistance chimique : résistance modérée contre les sels dans le nouveau plâtre ou surfaces semblables.	

Séchage	Une couche d'une épaisseur standard : Sec au toucher : Dépendant dela température et le degré d'humidité. Recouvrable : 2 - 4 heures. Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.	
Couleur(s)	Blanc Aspect : Mat	
Conditionnement	10 L.	
Extrait sec	Blanc : 30 % nominal, autres teintes peuvent varier	
Point éclair	Pas applicable.	
3. PREPARATION		
Préparation du support	Nouveaux murs et plafonds: La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. Sur fonds absorbants appliquer une première couche diluée de 10 à 20 % de Dulux Deco Mat.  Murs et plafonds déjà peints: Nettoyer à l'eau et un détergent, rincer à l'eau pure et laisser sécher. Enlever la peinture mal adhérente, enduire avec le produit Polyfilla adéquat, poncer et dépoussièrer. Pour fonds poudreux, appliquer le Primer Plâtre et Plaques de plâtre.  Laques brillantes ou satinées: poncer légèrement pour obtenir une meilleure adhérence.	
Système	Appliquer le primer Dulux adéquat pour fonds neufs ou non traîtés. Bien remuer avant l'emploi. Couche intermédiaire : ne pas d'application. Finition : 1 ou 2 couches de Dulux Deco Mat.	
Application	Brosse, rouleau à poils demi-longs, pistolage. Pour fixer des supports neufs ou non traîtés, ajouter 1 parties d'eau à 5 parties de peinture.  Rouleau et brosse: Pour application normale, ne pas diluer plus que 1 parties d'eau pour 10 parites de peinture.  Pistolage: Convient à la plupart de matériel de pistolage Pistolage conventionnel: Max 1 partie d'eau pour 4 parties de peinture Airless: Max 1 partie d'eau pour 5 paties de peinture. Pression minimale: 140 kg/cm² et gicleur de 0.38 mm sous un angle de 65°.  Environ 15 m² par litre en conditions normales.	

Nettoyage du matériel	A l'eau tout de suite après usage.	
Conservation	1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée. Craint le gel.	
4. PRECAUTIONS		
	PRODUIT A BASE D'EAU Stocker à l'abri du gel. Durant application et séchage, maintenir les portes et les fenêtres ouvertes. Pendant l'application il est conseillé de protéger les yeux. Conserver le pot bien fermé et hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon, et faire appel à un médecin. Ne pas jeter les résidus dans l'évier ou l'égout. Protéger du froid et des températures extrêmes. Ne contient pas de plomb rajouté.	

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.