

Dulux Mur & Plafond Mat



Déscription

Peinture acrylique mate de qualité, à base d'eau.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

- Sec en 1 heure
- Bon pouvoir couvrant
- Facile à appliquer
- Faible en odeur
- Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme.

Aspect

Mat

Teinte

Blanc.

Emballage

8l (5l + 3l gratuit)

Mode d'emploi

Prêt à l'emploi, bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau.
Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C.

Rendement

+/- 10 m²/l par couche, selon la rugosité et la porosité du support.

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 h.

Application

Préparation

D'abord dégraisser, dépolir et dépeussier la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.

Appliquer 1 couche de primaire mural.

Finition

Appliquer 2 couches de Dulux Mur & Plafond Mat.

Nettoyage et stockage

Nettoyage

Nettoyez les outils avec de l'eau tiède et du savon. Ne rincez jamais la peinture dans l'évier et ne rincez jamais les matériaux sous le robinet. Eliminez les résidus de peinture conformément aux directives locales.

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-11-2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11