

Dulux

CHANTIER RAPIDE & FACILE



Productomschrijving

Dulux Chantier Rapide & Facile is een matte muur- en plafondverf op waterbasis die snelheid, gebruiksgemak en kwaliteit combineert.

- ✓ Sneldrogend
- ✓ Goede dekkraft
- ✓ Eenvoudige toepassing

Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds voor woonkamer, slaapkamer of kantoor.
Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Goede dekkraft. Geeft een effen oppervlak. Makkelijk aan te brengen. Spat niet. Snelle droging.

Aspect

Mat

Kleur

Wit

Verpakking

10L

Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren vóór gebruik. Verwerking met borstel en rol.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Rendement

± 10 m²/l per laag afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog na 1 uur.

Overschilderbaar na 6 uur.

Reiniging

Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan.

Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, glasvezel.

Voorbereiding nieuwe ondergronden

Ondergrond ontvetten, schuren en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Aanbrengen van een laag muurprimer.

Voorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen of van roet- of nicotinevlekken, een aangepast primer aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen **Dulux Chantier Rapide & Facile** aanbrengen.

Bewaring

Bewaring

Verpakking na gebruik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op **datum van 2 december 2025**, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.dulux.be