

Dulux Mur & Plafond Mat



Productomschrijving

Kwalitatieve witte matte acrylaatverf op water basis.

Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

- Sneldrogend – droog in 1 uur
- Goede dekkraft
- Makkelijk aan te brengen
- Geurarm
- Geeft een egale afwerking

Aspect

Mat

Kleur

Wit

Verpakking

8l (5l + 3l gratis)

Verwerking

Gebruiksklaar; voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Rendement

+/- 10 m²/l per laag, afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond

Droogtijd

Droog na 1 uur

Overschilderbaar na 4 uur

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Ondergrond ontvetten, schuren en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
Aanbrengen van de laag muurprimer.

Afwerking

2 lagen Dulux Mur & Plafond Mat aanbrengen.

Reiniging en bewaring

Reiniging

Gereedschap reinigen met lauw water en zeep.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan.

Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11