

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



MAGIC WHITE

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

| | |
|--------------------------|---|
| Productinformatie | Magic White is een vernieuwing in witte acrylaatverven. Het is een watergedragen matte acrylaatverf met een perfecte afwerking voor muren en plafonds. Magic White is roze bij het aanbrengen en wordt ongeveer 40 minuten na aanbrengen stralend wit. De ideale oplossing om wit op wit te schilderen. |
| Toepassingsgebied | Geschikt voor toepassing op muren en plafonds in pleisterwerk, pleisterplaten en metselwerk. |
| Samenstelling | Bindmiddel: Acryl copolymeer Pigment: Lichtechte, niet-loodhoudende pigmenten. Solvent: Water |

2. FYSISCHE KENMERKEN

| | |
|--------------------------|--|
| Filmeigenschappen | Hittebestendigheid: niet geschikt voor oppervlakken die opgewarmd worden zoals bv. radiatoren. Waterbestendigheid: weerstaat aan de normale vochtigheidsgraad van binnenruimten en afwassen. In vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers, wordt aangeraden Keuken & Badkamer te gebruiken. Chemische weerstand: gematigd bestand tegen zouten van nieuw pleisterwerk of dergelijke ondergronden. |
|--------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Droogtijd | Eén laag op standaarddikte: Duimdroog: 1 – 3 uur. Overschilderbaar: 4 – 6 uur. Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren dan de opgegeven droogtijden. |
| Kleur(en) | Wit na droging |
| Verpakking | 5 l |
| Droge Stof Gehalte | 32 % nominaal |
| Vlampunt | Niet van toepassing. |
| 3. VERWERKING | |
| Vorbereiding ondergrond | <u>Nieuwe muren en plafonds:</u> De te behandelen oppervlakken moeten droog, ontvet en ontstoft zijn. Eerst een geschikte Dulux primer aanbrengen. <u>Reeds geschilderde muren en plafonds:</u> Reinigen met water en een reinigingsmiddel, afspoelen met zuiver water en goed laten drogen. Alle loskomende deeltjes en slecht hechtende verf verwijderen, plamuren met een aangepast Polyfilla product, schuren en ontstoffen. . |
| Systeem | Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed omroeren vóór gebruik. De rol in de verf dompelen en het overtollige product op een rooster afrollen. 1 of 2 lagen aanbrengen met een rol met halflange haren (12 à 15 mm). Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C. Hoeken en kanten afwerken met een verfborstel. Voor een optimaal resultaat de verf kruisgewijs aanbrengen in vlakken van ongeveer 1 m ² en in dezelfde richting aflijnen zonder op de rol te drukken. Voor plafonds, altijd beginnen in de meest verlichte zone. Het werk niet onderbreken om geen rolstrepen na te laten. |
| Rendement | ± 12 m ² per liter per laag, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Reiniging van het materiaal | Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik. |
| Bewaring | Eens de pot geopend, 1 laagje water op het oppervlak van de verf gieten en zorgvuldig afsluiten. Vorstvrij bewaren. |
| 4. VOORZORGSMATREGELEN | |
| | <p>Het is aangeraden om tijdens de eerste zeven dagen na het aanbrengen hoge condensatie te vermijden en om Dulux Magic White niet te gebruiken voor radiatoren en vochtige plaatsen omdat dit een tijdelijk herverschijnen van de roze kleur kan tot gevolg hebben.</p> <p>Koel en vorstvrij bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.</p> <p>Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Afval niet in de gootsteen werpen.</p> <p>Limietwaarde EU van het product (cat A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit product bevat maximum 25 g/l VOS.</p> |

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden. Wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.