

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv
G. Levisstraat 2
1800 Vilvoorde

Dulux

Tel : (0032) (0)2/2542211



ONCE

1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Productinformatie	Dulux Once is een watergedragen emulsieverf voor muren en plafonds, met een uitzonderlijk dekkend vermogen, zeer wit, gemakkelijk aan te brengen en geurarm. Dekt in één enkele laag en geeft een rijke, matte, duurzame en blijvend witte afwerking aan uw plafonds. Het aanbrengen van het product wordt vergemakkelijkt door het geïntegreerde rooster
Toepassingsgebied	Cement, beton, baksteen, plaaster. Zuiver gemaakte geschilderde oppervlakken. Behangpapier (eerst een test uitvoeren)
Samenstelling	Verfemulsie op basis van copolymeer acrylaatharsen. Pigment: Lichtecht, loodvrij Bindmiddel: Acrylaat Copolymeer in emulsie. Solvent: Water

2. FYSISCHE KENMERKEN

Droogtijd	Eén laag op standaard dikte: 6 uur Overschilderbaar: 1 laag volstaat. Duimdroog: 1 uur bij 20 °C Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren.
------------------	--

Kleur(en)	Wit Aspect: Mat
Verpakking	5 l.
3. VERWERKING	
Vorbereiding ondergrond	<p><u>Nieuwe muren en plafonds</u> :</p> <p>Het te behandelen oppervlak moet droog, ontvet en ontstoft zijn. Eerst een geschikte Primer aanbrengen.</p> <p><u>Reeds geschilderde muren en plafonds</u> :</p> <p>Schuren. Reinigen met water en een reinigingsmiddel, afspoelen met zuiver water en goed laten drogen. Alle loskomende en slecht hechtende deeltjes verwijderen en plamuren met een geschikt Polyfilla vulmiddel. Schuren en ontstoffen</p>
Systeem	<p>Voorbehandeling: Gebruik de geschikte Dulux Primer, op poreuze en poederige ondergronden of een eerste laag Dulux Once 25 % verdund aanbrengen.</p> <p>Afwerking: meestal volstaat 1 laag Dulux Once.</p> <p>Bij overschilderen van een donkere kleur, kan het nodig zijn een tweede laag aan te brengen.</p>
Rendement	8 tot 10 m ² per liter per laag naargelang de poreusheid en de kleur van de ondergrond.
Toepassing	Enkel borstel of rol met halflange haren (12 mm).
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	Een dun laagje water op het oppervlak van de verf gieten en de bus zorgvuldig sluiten. Vorstvrij bewaren.

4. VOORZORGSMATREGELEN

PRODUCT OP WATERBASIS

Zorg voor een goede ventilatie gedurende aanbrengen en drogen
Contact met ogen en huid vermijden. Draag geschikte oogbescherming. Bij
aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies

inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en
zeep of een geschikte huidreiniger. Geen solventen, thinners of white spirit
gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen
werpen. Koel en vorstvrij bewaren.

Dulux Once niet gebruiken op radiatoren, te verwarmen oppervlakken of in
vochtige ruimtes.

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.