

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv  
G. Levisstraat 2  
1800 Vilvoorde

**Dulux**

Tel : (0032) (0)2/2542211



## QUICK DRYINGPRIMER

### 1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

<b>Productinformatie</b>	Quick Drying Primer is een primer op waterbasis. Zorgt voor een gezonde ondergrond, vóór het schilderen. De primer is gemakkelijk aan te brengen, overdekt haarscheurtjes, reparaties en donkere kleuren. De hoge flexibiliteit voorkomt ook dat deze terug verschijnen, om een film met lange levensduur te verkrijgen.
<b>Toepassingsgebied</b>	Muren en plafonds binnen, in pleisterwerk, gipsplaten en reeds geschilderde ondergronden in goede staat
<b>Samenstelling</b>	Bindmiddel: acrylaat copolymeer in emulsie Solvent: water

### 2. FYSISCHE KENMERKEN

<b>Eigenschappen</b>	Klaar voor gebruik. Voedend: isoleert de ondergrond en verbetert de hechting van de afwerkingslaag. Dekkend: maakt de ondergrond homogeen. Zeer goede dekkraft. Optimaliseert het rendement van de afwerkingsverf. Geurarm. Snelle droogtijd. Kan met solventgedragen lakken overschilderd worden.
<b>Droogtijd</b>	Eén laag op standaard dikte: Duimdroog: afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad. Overschilderbaar: 4 tot 6 uur. Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur,

Kleur	Wit
Verpakking	2,5 - 5 - 10 l.
Droge Stof	32 % nominaal
Vlampunt	Niet van toepassing.
<b>3. VERWERKING</b>	
Vorbereiding ondergrond	Het oppervlak moet droog, zuiver, gezond en vrij van loshangende delen zijn. Schuren. Gaten en barsten groter dan haarscheurtjes vullen met een geschikt Polyfilla vulmiddel. Schuren en ontstoffen. Goed omroeren vóór gebruik.
Systeem	Voor gipsplaten, reeds geschilderde muren binnen. Voor pleisterwerk tot 20 % verdunnen met water. Een kortharige rol gebruiken voor een optimaal resultaat. Roeren vóór gebruik. Gelijmatig aanbrengen met rol of borstel. Afwerkingslaag aanbrengen na 4 tot 6 uur. Materiaal onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water en zeep
Rendement	Ongeveer 8 m <sup>2</sup> per liter per laag afhankelijk van de poreusheid en de kleur van de ondergrond.
Reiniging van het materieel	Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.
Bewaring	De verpakking goed afsluiten
<b>4. VOORZORGSMaatregelen</b>	
	<p><b>PRODUCT OP WATERBASIS</b>  Zorg voor een goede ventilatie gedurende aanbrengen en drogen.  Contact met ogen en huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Geen solventen, thinners of white spirit gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. Koel en vorstvrij bewaren.</p>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoeken die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.