



FICHA TECNICA

CONFORT MATE MIX

Código: 154

Descripción	Pintura plástica mate a base de emulsión vinílica, para sistema tintométrico Bruguer Color Mix.	
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> * Buen poder cubriente. * Prácticamente sin olor. * Rápido secado. * Fácil aplicación. 	
Usos	Interior Para la decoración de interiores, especialmente paredes y techos. Su amplia gama de colores hace que las posibilidades de decoración sean ilimitadas.	
Colores y tamaños	Según carta vigente 1L; 4 L; 10 L	
Características técnicas	<p><u>Composición</u></p> <p>Vehículo fijo Pigmentos</p> <p>Disolvente Aspecto Densidad Secado a 23°C Repintado a 23°C</p> <p>Rendimiento teórico</p> <p>Valor COV</p>	<p>Copolímero vinil etileno. Dióxido de Titanio y cargas minerales seleccionadas.</p> <p>Agua. Mate. 1,30 – 1,50 Kgr./Lt. aprox 30 minutos. Después de 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.</p> <p>13-15 m²/litro aprox. (por capa) según soporte y modo de aplicación</p> <p>Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 15 g/l COV.</p>
Modo de empleo	<p><u>Condición de aplicación</u></p> <p>Útiles de aplicación Disolvente Dilución Limpieza de utensilios Temperatura de aplicación del soporte</p> <p><u>Sistema de aplicación</u></p> <p>Preparación previa</p> <p>Superficies nuevas</p>	<p>Brocha o Rodillo. Agua. Para brocha y rodillo diluir 10-15%. Agua. Entre 5 y 35°C</p> <p>Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.</p> <p>Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.</p> <p>Albañilería Aplicar una capa diluido al 20-30 %.</p> <p>Yeso muerto o pulverulento Fijar con Fijador Universal Bruguer (Fijador Recubrimiento Antigoteras).</p> <p>Hierro / Acero Imprimir con Brumin.</p>

	<p>Madera Imprimir con Sellatine o Bruguer Acrylic Selladora Universal.</p> <p>Acabado Aplicar una o dos capas de Confort Mate Mix.</p> <p>Superficies pintadas Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Confort Mate Mix. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimir con Fijador Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme.</p> <p>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.</p> <p><u>Observaciones</u> En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40 %. Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimirse con Sellatine para evitar sangrados posteriores.</p>
<p>Información adicional</p>	<p>Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad</p> <p>Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.</p>

Versión (mes/año): 05/11



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

