



FICHA TECNICA

LIMPIADOR QUITA-MOHO

Descripción	Bruguer Limpiador Quita-moho limpia las manchas de hongos, musgo, verdín y moho, tanto en interiores como en exteriores.	
Propiedades	* Contiene Hipoclorito de sodio para blanquear las manchas de moho * Actúa en profundidad. * No provoca amarilleamiento en los acabados	
Usos	Exterior – Interior Limpia las superficies que tengan manchas de moho y hongos Ideal para cuartos de baño, cocinas y otros lugares húmedos Aplicado en el soporte antes de pintar o repintar.	
Colores y tamaños	Incoloro, transparente	1 L
Características técnicas	Composición contiene < 5% Blanqueantes clorados Densidad 1,055 g/cm ³ Secado a 23°C 1 - 2 horas. Repintado a 23°C Después de 24 horas Valor COV Exento	
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación Brocha o esponja. Dilución No precisa, listo al uso. Limpieza de utensilios Agua Temperatura de aplicación Entre 5 y 35°C <u>Sistema de aplicación</u> Superficies nuevas 1) Frote con una esponja humedecida con Limpiador Quita-moho la superficie a limpiar. 2) Insista en las zonas más rebeldes hasta su completa limpieza. 3) Si es necesario, rascar con una rasqueta o espátula y repetir el tratamiento. 4) Para mayor seguridad lave también las zonas próximas a la parte afectada. 5) Con la esponja limpia, retire los residuos desprendidos. 6) Sin enjuagar, deje secar 24 horas. 7) Una vez seca la superficie, ya puede aplicar la pintura de acabado. Superficies pintadas Si la pintura antigua es de buena calidad (plásticas, acrílicas o sintéticas) proceda como en las superficies nuevas. Si la pintura antigua es al temple o cola, debe eliminarse antes del tratamiento.	

LIMPIADOR ANTIMOHO

		Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
Consejo Bruguer		Protéjase las manos con guantes de goma o de plástico. Si el Limpiador Quitamoho entra en contacto con los ojos o la piel, lávense enseguida con abundante agua. En los sitios donde las condiciones ambientales favorezcan la aparición de moho, utilice como acabado la Pintura con Conservante Antimoho Bruguer.
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 04/20



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

